

GSH-X416可移动烘箱，高温烘箱，烘房，

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | GSH-X416可移动烘箱，高温烘箱，烘房， |
| 公司名称 | 上海仁谦电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:桂森 型号:GSH-X416 |
| 公司地址 | 上海市松江区中山西路174号2幢997室 |
| 联系电话 | 13916568286 |

产品详情

品牌桂森

材质冷轧板

功率10-50 (w)

产品认证iso9001

gsh-x416

型号 0-500 ()

温度范围 烘干，加热

主要用途

品牌桂森

材质冷轧板

功率10-50 (w)

产品认证iso9001

gsh-x416

型号 400 ()

温度范围 烘干，加热

主要用途

| | | | |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| 型号 | gsh-x416 | 房体外径尺寸 | 1000*1000*1000 (mm) |
| 房体内径尺寸 | 4000*2500*2000 (mm) | 进风机风量 | 2-10 (m3/h) |
| 满载室风速 | 2 (m/s) | 房内换气次数 | 3 (次/h) |
| 最高工作温度 | 400 () | 升温时间 | 4 (min) |
| 燃烧器耗油量 | 10 (kg/台次) | 总功率 | 10-50 (kw) |
| 温度 | 400度 | | |

| | | | |
|--------|----------|--------|---------------------|
| 型号 | gsh-x416 | 房体内径尺寸 | 4000*2500*2000 (mm) |
| 最高工作温度 | 400 () | 温度 | 400度 |

工作室尺寸：按用户要求的任意尺寸设计；

温度参数：按用户所要求的温度范围，温度均匀性等技术指标设计。

结构类型：整体式，组合式，拼装式；

加热类型：电加热，燃油，燃气加热，蒸汽加热，混合加热；

热风循环方式：根据所烘产品不同的摆放，选择合理的热风循环方式，如：下侧鼓风单循环，顶鼓风双

循环，鼓风前后大循环等等。

开门方式：前开门，前后开门，顶开门，升降门

工件输送方式：台车式，辊排式，板链式，网带式，推杆式

台车驱动方式：人力式，钝齿轮销齿条驱动，牵引小车驱动，卷扬机驱动，辊排驱动

控温方式：位式数显仪表控温，时间比例温控仪表控温，国产智能（程序）温控仪表控温，进口智能（程序）温控仪表控温

调功方式：接触器触点式调功，可控硅无触点开关式调功，固态继电器无触点连续式调功

控制方式：连体就进控制，独立控制柜控制，集中控制室控制，计算机集中控制

观察装置：工作室内设照明灯，箱门设观察窗，可随时观察工件加热状况

各种接口：测量工件参数的各种接头，对工件抽气，抽真空，浇注。

本产品的加工定制是是，品牌是桂森，型号是GSH-X416，材质是冷轧板，温度范围是0-500（ ），功率是10-100K（W），主要用途是加热，产品认证是IS09001