东风康明斯发电机组 92（KW）

产品名称	东风康明斯发电机组 92（KW）
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:6BT5.9-G 输出功率:92（KW）
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	6BT5.9-G
输出功率	92（KW）	频率	50（Hz）
转速	1500（RPM）	电压	380（V）

康明斯柴油发动机

· 重负载耐久型四冲程工业用水冷柴油发动机

· 杰出的瞬态响应特性

发电机

· 匹配2/3节距电抗绕组

· h级绝缘

· 超强的短路承受电压波形畸变小

· 右承受100%额定功率下的负载一次性投入，符合nfpa110标准

· 永磁励磁系统（pmg）具有超凡的带动电动机起动性能

机组性能参数

电压调节率

下列情况电压调节均在于±0.5%以内

· 功率因数在0.8（滞后）-0.1之间

· 从空载到满载之间，以任意稳定负载工况运行

· 从冷机到热机

· 转速下跌不超过4.5%

频率调节

· 从空载到满载之间，频率同步

随机频率波动率

· 从空载到满载之间，以任意稳定负载工况运行，*大值为±0.25%

电压波形

· 电路开路，*大总波形畸变为1.5%

电话影响因数（tif）

· 小于50

电话谐波因数（thf）

· 小于2%符合bs4999第40部分标准

电磁影响

· 符合bs800标准，vde等级在g和n之间

发动机性能参数

型号

· 康明斯lta10、nt/nta855、kta19、vat28、qst30和kta38/50系列4冲程直喷发动机

进气

· 涡轮增压

· 具有水冷中冷器的涡轮增压

结构

· 锻钢曲轴，铸造缸体和可更换的湿式缸套，每缸四气门

起动系统

· 24vdc马达，30a-10a充电电机

· 0°C时，盘车电流为640a-1800a

燃油系统

· 24vdc电磁阀燃油切断，双层旋转纸基燃油滤清器，电子调速器结合康明斯pt泵供油，直喷系统，机组配备双柔性连接管

滤清系统

· 带状态指示器的干芯空气滤清器

· 旋转型纸基全流和旁通机油滤清器

· 旋转防腐蚀水滤清器