

柱型旋流除砂器 污水处理设备发货及时

产品名称	柱型旋流除砂器 污水处理设备发货及时
公司名称	江阴市西石桥庭峰金属制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:DN40 原理:加压过滤
公司地址	临港新城利港前周村后野田
联系电话	86-0510-86055180 18914277015 13921218873

产品详情

水力旋流的工作原理及设计自100多年前提出,现已广泛用于化工、环保、食品、医药等许多工业部门,在水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等效果显著。旋流除砂器可满足水力旋流器实现固液分离的应用。它具有如下特点及应用:1、结构简单,成本低廉,易于安装和操作。几乎不需要维护。2、与扩大管、缓冲箱等除砂设备相比,具有体积小,处理能力大,节省现场空间等优点。3、应用范围:河水、井水除砂、洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液体的分离等。4、应用领域:可应用于空调水处理、化学、石油、矿业、医药、纺织等许多行业。工作原理:旋流除砂器是根据离心沉降和密度差的原理,当水流在一定的压力从除砂器进口以切向进入设备后,产生强烈的旋流运动,由于砂水密度不同,在离心力、向心浮力、流体拽力的作用下,因受力不同,从而使密度低的清水上升,由溢流口排出,密度大的砂由底部排砂口排出,从而达到除砂的目的。在一定范围和条件下,除砂器水压越大,除砂率越高,并可多台并联使用。

外观尺寸图

四、规格参数表

除砂器型号	dn	dn1	∅	∅ 1	b1	b2
pzy - 40	40	40	300	220	140	220
pzy - 50	50	50	300	220	134	230
pzy - 60	60	50	300	220	124	240
pzy - 80	80	60	300	220	118	250
pzy - 100	100	80	350	220	108	260
pzy - 125	125	80	400	320	140	300
pzy - 150	150	80	500	380	178	360

pzy – 200	200	100	600	440	198	430
pzy – 250	250	100	800	500	273	520
pzy – 300	300	125	900	580	297	590
pzy – 350	350	150	1000	630	321	700
pzy – 400	400	150	1200	790	395	800
pzy – 450	450	200	1400	900	427	820
pzy – 500	500	200	1400	980	447	830
pzy – 600	600	200	1800	1150	602	1010

操作说明:

1) 正常工作时,需开启进、出水阀门、关闭排污阀;2) 当储砂到一定高度时,应排污。排污时打开排污阀,直到清水流出;3) 排污完毕后,关闭排污阀即可;4) 如排砂压力不足,可关闭出水处的阀门;

操作说明:

1) 正常工作时,需开启进、出水阀门、关闭排污阀;2) 当储砂到一定高度时,应排污。排污时打开排污阀,直到清水流出;3) 排污完毕后,关闭排污阀即可;4) 如排砂压力不足,可关闭出水处的阀门;
 保修:1. 本产品保修一年,终身维修。2. 用户未经厂家同意对仪器自行拆卸,改动等,不予办理退货,由此造成损坏,不在保修之列。售后服务:1. 指导安装,解决使用中存在的问题。2. 接到维修通知,及时到达消除故障。3. 华明致力于产品的不断更新改造,对改造部分或许不能及时告知阁下,请谅解。4. 华明深信,设备的所有权在用户,质量权在企业;宁可承担经济损失,不愿承担质量和信誉的损失。“拥有华明产品,决无后顾之忧”是华明的服务宗旨。

本产品的品牌是国产,型号是DN40,原理是加压过滤,用途是固液分离,样式是筒式,性能是精密过滤,适用对象是水,适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,滤料类型是铜,过滤器类型是管式,主体材质是不锈钢,适用范围是化工,轻工,水处理,有效过滤面积是100(m²),外形尺寸是120*640*300(mm),设备重量是20(Kg)