

十堰市0.5T/H农村井水有效去除水中异味臭味活性炭过滤器

产品名称	十堰市0.5T/H农村井水有效去除水中异味臭味活性炭过滤器
公司名称	广州晨兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晨兴 型号:cx-0.5T/H 原理:加压过滤
公司地址	广州番禺旧105国道石壁路635号
联系电话	86-02084711366 13725105691

产品详情

晨兴环保根据地下水质的情况，开发出适合不同水质的地下深井水异味、臭味处理设备，例如：用活性炭的超强吸附性能来处理，用活性分子筛来解决铁锰带来的铁腥异味等；活性炭过滤器能有效去除水中异色异味，有机物，氯气等有害物质，调整水质口感，保障健康用水。

活性炭概念:

在水质预处理系统中，活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解，同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低cod的作用。可以进一步降低ro进水的sdi值，保证sdi<5 toc<2.0ppm。

活性炭技术原理:

活性炭的吸附原理是：在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活

性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊，水中有机物含量高，活性炭很快就会丧失过滤功能。所以，活性炭应定期清洗或更换。

活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大。所以，粉末状的活性炭总面积最大，吸附效果最佳，但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中，难以控制，很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动，水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞，其吸附能

力强，携带更换方便。

活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比，接触时间越长，过滤后的水质越佳。注意：过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净，否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前，应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵，作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去，活性炭使用2~3个月后，如果过滤效果下降就应调换新的活性炭，海绵层也

要定期更换。

活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。

活性炭技术参数

1:过滤滤速：8~30m/h

2:反冲洗时间:8~10

3:工作压力： 0.6mpa

4:冲洗时滤料水头损失:0.8

5:设计温度:5~4000c

6:单层砂滤高度：700mm（用于循环水砂滤高度500mm）

7:反冲洗强度:13~15l/s?m²

8:双层滤料高度：砂滤高度500mm,无烟煤滤料高度500mm

9:反冲洗膨胀度:40~50%

10:活性炭/阳离子树脂滤料高度：2000mm

应用范围

- 锅炉和生活用水处理
- 地下水的除铁、除锰、除异味
- 泳池/景观水的净化处理
- 除盐、反渗透、电渗析的预处理
- 各种工业废水和中水回用的处理

湖北、安徽、吉林、山东、广东韶关、广东茂名、广州地区客户直接咨询以下联系人：

温馨提示：详细价格或技术咨询欢迎来电洽谈广州晨兴环保科技有限公司联系人：周小姐qq：193180021手机号：18022426168邮箱：193180021@qq.com公司地址：广州市番禺区钟村镇钟韦路11号

本产品的品牌是晨兴，型号是cx-0.5T/H，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是立式，性能是高效过滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性，滤料类型是活性炭，过滤器类型是管式，主体材质是玻璃，适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，有效过滤面积是0.5（m²），外形尺寸是 250 × 900（mm），设备重量是50（Kg），规格是 250 × 900