

多种型号耐腐蚀耐高压汽车玻璃钢水罐的详细介绍

产品名称	多种型号耐腐蚀耐高压汽车玻璃钢水罐的详细介绍
公司名称	枣强县众信玻璃钢环保制品厂
价格	面议
规格参数	类型:汽车刹车降温水管 材质:玻璃钢储罐 品牌:众信
公司地址	河北枣强县王常工业区188号
联系电话	86-0318-8545319 15369867699

产品详情

厂家批发多种型号耐腐蚀耐高压汽车玻璃钢水罐的详细介绍

玻璃钢容器分类有：主要产品有机械缠绕玻璃钢罐、货车刹车水罐、玻璃钢储罐、玻璃钢运输罐、玻璃钢化工设备罐、玻璃钢储槽、现场缠绕大型玻璃钢罐、玻璃钢盐酸储罐、玻璃钢计量罐、玻璃钢发酵罐、玻璃钢防腐罐、玻璃钢酱油醋贮罐、玻璃钢沉淀罐、玻璃钢水处理设备、玻璃钢脱硫设备、玻璃钢槽罐、玻璃钢食品酿造罐、玻璃钢反应罐、玻璃钢酸洗罐、玻璃钢电解槽、玻璃钢吸收塔、玻璃钢反应釜、玻璃钢净化塔、玻璃钢洗涤塔、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢氯碱塔、玻璃钢干燥塔、玻璃钢保温罐、玻璃钢压力储罐、玻璃钢压力容器等玻璃钢系列产品。产品采用高张力、多层次、多角度、包封头缠绕，满足有机、无机溶剂及具有化学、电化学腐蚀性介质的储存、中转和生产需要，满足非电解质流体的中转、输送、消除静电的需要，满足抗各式支承剪切及掩埋与荷载的力学要求。可广泛应用于化工、石油、电力、钢铁、纺织、印染、运输、贮存、食品酿造、发酵、水处理、海水淡化等。产品由高树脂含量的耐腐蚀内衬的防渗层、纤维缠绕加强层及外表面层组成。通过对树脂配方的合理选用，可供您贮存和输送各种有机和无机介质，工作温度在-50—250℃。产品耐压一般在6.4mpa以下，对于更高的工作压力，可以通过特殊设计和制造来实现。也可根据客户要求制作各种非标和异型设备。具有耐化学腐蚀，使用寿命长等优点，可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。我公司生产的各种玻璃钢计量罐、卧式、立式、容器及大型系列容器，根据用户所用（贮存或运输）介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘接

玻璃钢容器分类有：主要产品有机械缠绕玻璃钢罐、玻璃钢储罐、玻璃钢运输罐、玻璃钢化工设备罐、玻璃钢储槽、现场缠绕大型玻璃钢罐、玻璃钢盐酸储罐、玻璃钢计量罐、玻璃钢发酵罐、玻璃钢防腐罐、玻璃钢酱油醋贮罐、玻璃钢沉淀罐、玻璃钢水处理设备、玻璃钢脱硫设备、玻璃钢槽罐、玻璃钢食品酿造罐、玻璃钢反应罐、玻璃钢酸洗罐、玻璃钢电解槽、玻璃钢吸收塔、玻璃钢反应釜、玻璃钢净化塔、玻璃钢洗涤塔、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢氯碱塔、玻璃钢干燥塔、玻璃钢保温罐、玻璃钢压力储罐、玻璃钢压力容器等玻璃钢系列产品。产品采用高张力、多层次、多角度、包封头缠绕，满足有机、无机溶剂及具有化学、电化学腐蚀性介质的储存、中转和生产需要，满足非电解质流体的中转、输送、消除静电的需要，满足抗各式支承剪切及掩埋与荷载的力学要求。可广泛应用于化工、石油、电力、钢铁、纺织、印染、运输、贮存、食品酿造、发酵、水处理、海水淡化等。产品由高树脂含量的耐腐蚀内衬的防渗层、纤维缠绕加强层及外表面层组成。通过对树脂配方的合理选用，可供您贮存和输送各种

有机和无机介质，工作温度在-50—250 。产品耐压一般在6.4mpa以下，对于更高的工作压力，可以通过特殊设计和制造来实现。也可根据客户要求制作各种非标和异型设备。具有耐化学腐蚀，使用寿命长等优点，可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。玻璃钢罐分类及简介 玻璃钢罐分为立式、卧式机械缠绕玻璃钢储罐、玻璃钢运输罐、玻璃钢反应罐、各种化工设备，玻璃钢卧式罐、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。 优点及特点 玻璃钢制品具有优良的物理性能，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热传导系数只有钢的0.5，是一种很好的热和电的绝缘体。玻璃钢制品设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间，耐压一般在6.4mpa以下具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕玻璃钢容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要，通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力，是纤维缠绕复合材料的显著特点。 应用范围

可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。储存各种腐蚀性介质可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂，主要应用于石油、化工、制药、印染、酿造、给排水、运输等行业，适应于盐酸、硫酸、硝酸、甲醛、甲醇、酒水、双氧水、污水、次氯酸钠等多种产品的贮存、运输，也可作地下油槽、保温储槽、运输槽车等。玻璃钢罐分类及简介 玻璃钢罐分为立式、卧式机械缠绕玻璃钢储罐、玻璃钢运输罐、玻璃钢反应罐、各种化工设备，玻璃钢卧式罐、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。 优点及特点 玻璃钢制品具有优良的物理性能，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热传导系数只有钢的0.5，是一种很好的热和电的绝缘体。玻璃钢制品设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间，耐压一般在6.4mpa以下具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕玻璃钢容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要，通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力，是纤维缠绕复合材料的显著特点。 应用范围

可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。储存各种腐蚀性介质可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂，主要应用于石油、化工、制药、印染、酿造、给排水、运输等行业，适应于盐酸、硫酸、硝酸、甲醛、甲醇、酒水、双氧水、污水、次氯酸钠等多种产品的贮存、运输，也可作地下油槽、保温储槽、运输槽车等。

本产品的类型是汽车刹车降温水管，材质是玻璃钢储罐，品牌是众信，型号是FRP，容积是0.250 (m³)，重量是31 (kg)，适用物料是水硫酸盐酸，规格是600 (m)