316不锈钢快装玻璃视镜 管道视镜（直通式玻璃视盅）

产品名称	316不锈钢快装玻璃视镜 管道视镜（直通式玻璃视盅）
公司名称	温州市圣宇阀门管件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:圣宇 型号:SJ001
公司地址	浙江 温州市 龙湾区永中街道城北村胡宅20号
联系电话	057786869996 13867722662

产品详情

不锈钢快装视镜，管道视镜

以上价格不含税及运费，货款满3千元免运费（到物流点），满1万元9.8折，满2万元及以上9.7折。

温州圣宇阀门管件厂是专业生产不锈钢阀门，管件，法兰，钢管的厂家。欢迎惠顾，联系电话：0577-8686 9996，竭诚欢迎广大新老客户来我厂订购，洽谈业务。

视镜大体上可分为两类，既压力容器、锅炉、反应釜上使用的设备视镜与管道上使用的管道视镜，根据使用视窗的不同又可细分为圆盘式设备视镜、方框式设备视镜、玻璃管管道视镜、玻璃板管道视镜。视镜的联接方式一般有焊接、螺纹、活接、快装、法兰等。

视镜的用途：

视镜广泛应用在石油、化工、医药、食品等工业生产装置及管道中，能随时观察管道中液体、气体、蒸汽、油等介质流动情况，起到了监视生产、避免生产过程中事故发生的作用，是管道装置上不可缺少的附件。

视镜的部分使用标准：

视镜标准图 hg/t 21619-1986 hgj501-86

带颈视镜 标准图 hg/t 21620-1986 hgj502-86衬里视镜 标准图 hg/t 21622-1990 hgj 518-90硬聚氯乙烯视镜 标准图 hg/t 21623-1990 hgj 519-90组合式视镜 hg 21505-92

带灯视镜 hg/t 21575-94

视镜材质的选用

选择视镜主要部件的材质，首先应考虑到工作介质的物理性能(温度、压力)和化学(腐蚀性)等。同时还要参照国家、使用部门的有关规定和要求。许多材料都可以满足视镜在不同情况下的使用要求。但是，正确、合理地选择视镜材料，可以获得最经济的使用寿命和最佳的性能。现如今的材质，种类繁多，适用于各种不同的介质与场合。但视镜由于玻璃视窗物理性能的局限，在选用材质时主要是考虑介质的腐蚀性与性价比，一般不用考虑材质的耐压力与使用温度。（大部分材料的压力与温度远远高于玻璃视窗。）

现把视镜上常用的一些材质介绍如下：1．灰铸铁 材质本身的工作温度在-1 5～200°C之间，公称压力pn≤1．6mpa的低压环境中。适用于水、煤气等无腐蚀性的介质上。2．碳素钢(wca，wcb，wcc) 材质本身的工作温度在-29～425°C之间的中高压环境中。适用于介质为饱和蒸气和过热蒸汽及高温和低温油品、液化气体、压缩空气、水、天然气等。3.奥氏体不锈钢
材质本身的工作温度在-196～600°C之间的任何腐蚀性介质的上面。4.蒙乃尔合金
主要适用于含氢氟酸介质的管道中。5.哈氏合金 主要适用于稀硫酸等强腐蚀性介质的管路中。6.钛合金
主要适用于各种强腐蚀介质的管路中。7.铜合金
材质本身的工作温度在-27～200°C之间的氧气管路和海水管路中使用。8.衬胶、衬氟、玻璃钢 这几种材料都属于非金属材料。非金属材料视镜的最大特点是耐腐蚀性强，甚至有金属材料所不能具备的优点。一般适用于公称压力pn≤1．0mpa，工作温度不超过60°C的腐蚀性介质中。

钢化玻璃物理性能简介：1。耐压强度：10、16、25。2。机械抗弯强度：160牛顿/平方毫米。3。膨胀系数：4。最高使用温度：260度。

本产品的加工定制是是，品牌是圣宇，型号是SJ001，产品别名是管道视镜，适用范围是制药，乳品，石油，啤酒，饮料，化工，水利，电力，标准是国标，类型是直通式，压力范围是≤0.6，连接形式是快装，材质是不锈钢，规格是DN15-100