# 耐用可曲挠合成橡胶接头 橡胶软接头 巩义万通

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 耐用可曲挠合成橡胶接头 橡胶软接头 巩义万通 |
| 公司名称 | 巩义市万通管道设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:万通<br>型号:JGD |
| 公司地址 | 河南省巩义市西村镇 |
| 联系电话 | 0371-64586682 15837144045 |

# 产品详情

可曲挠合成橡胶接头 橡胶接头 橡胶软接头

可曲挠橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，它的性能特点有： 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

可曲挠橡胶接头产品特点：

1、可曲挠橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。

2、根据材料不同可曲挠橡胶接头可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。

3、可曲挠橡胶接头材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。

4、如可曲挠橡胶接头架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。

5、如可曲挠橡胶接头管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。

工作压力mpa(kgf/cm) 1(10)

爆破压力mpa(kgf/cm) 2(20)

真空度kpa(mm/hg) 53.3(400)

适用温度℃-15~115特殊可达-30-250

适用介质空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。

本产品的加工定制是是，品牌是万通，型号是JGD，产品别名是软接头，适用范围是水厂,电厂,污水处理厂,建筑等管道连接，标准是国标,美标,英标,日标,德标，类型是直通式，压力范围是0.6,1.0,1.6,2.5，连接形式是法兰，材质是橡胶，规格是15-3200