

法兰式蝶阀 聊城阀门管件

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 法兰式蝶阀 聊城阀门管件 |
| 公司名称 | 聊城市鸿福管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:聊城 型号:DN150 |
| 公司地址 | 山东聊城开发区工业园区 |
| 联系电话 | 0635-2126889 13176155894 |

产品详情

一、d341x法兰蝶阀产品概述:

鸿福管业所供d341x法兰式软密封蝶阀适用于温度 120 ，公称压力 16mpa的食品、医药、化工、石油、电力、；台金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

- 1、双向密封性能优良，扭矩值小。
- 2、流量特性趋于直线，调节性能好。
- 3、法兰连接安装便捷，立式、卧式安装均可。
- 4、密封副材料的多样性，可供用户选择。
- 5、阀门可用于管端作放空阀用，性能可靠。
- 6、阀座密封圈与阀体有机地结合为一体，使阀门具有较长的使用寿命。

二、d341x法兰蝶阀执行标准:

| 设计标准 | 结构长度 | 侧法兰标准 | 试验检验标准 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| design standard | face to face dimensions | flange standard | test and check up standard |
| gb/t 12238、api 609 | gb/t 12221、api 609 | gb/t 17241.6 | gb/t 13927、api 598 |

三、d341x法兰式软密封蝶阀技术图片：

四、d341x法兰蝶阀主要零部件材质：

| 名称 | 阀体 | 阀板 | 转轴 |
|------|--------------------------|------------|------|
| name | body | disc | stem |
| 材料 | 球墨铸铁、灰铸铁 + 橡胶（丁腈橡胶、乙丙橡胶） | 球墨铸铁、铜、不锈钢 | 不锈钢 |

| | | | |
|----------|--|--|-----------------|
| material | ductile iron, cast iron + rubber (nbr, epdm) | ductile iron, bronze, stainless steel | stainless steel |
|----------|--|--|-----------------|

五、d341x法兰蝶阀主要连接尺寸及重量：

| 规格 size dn | a | b | c | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l | l1 | n-d | a | f | n-d1 | 重量 weight (kg) |
|------------------|-----|-----|----|-------|------|------|------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|----------------------|
| 50 | 83 | 120 | 20 | 52.9 | 125 | 165 | 99 | 57.15 | 65 | 108 | 111 | 4-19 | 90° | 3 | 4-7 | 7.6 |
| 65 | 93 | 130 | 20 | 64.5 | 145 | 185 | 118 | 57.15 | 65 | 112 | 115 | 4-19 | 90° | 3 | 4-7 | 9.7 |
| 80 | 100 | 145 | 22 | 78.8 | 160 | 200 | 132 | 57.15 | 65 | 114 | 117 | 8-19 | 45° | 3 | 4-7 | 10.6 |
| 100 | 114 | 155 | 24 | 104 | 180 | 220 | 156 | 69.85 | 90 | 127 | 130 | 8-19 | 45° | 3 | 4-10 | 13.8 |
| 125 | 125 | 170 | 26 | 123.3 | 210 | 250 | 184 | 69.85 | 90 | 140 | 143 | 8-19 | 45° | 3 | 4-10 | 18.2 |
| 150 | 143 | 190 | 26 | 155.6 | 240 | 285 | 211 | 69.85 | 90 | 140 | 143 | 8-23 | 45° | 3 | 4-10 | 21.7 |
| 200 | 170 | 205 | 26 | 202.5 | 295 | 340 | 266 | 88.9 | 125 | 152 | 155 | 8-23 | 45° | 3 | 4-14 | 31.8 |
| 250 | 198 | 235 | 28 | 250.5 | 350 | 395 | 319 | 88.9 | 125 | 165 | 168 | 12-23 | 30° | 3 | 4-14 | 44.7 |
| 300 | 223 | 280 | 28 | 301.5 | 400 | 445 | 370 | 107.95 | 150 | 178 | 182 | 12-23 | 30° | 4 | 4-14 | 57.9 |
| 350 | 279 | 310 | 30 | 333.3 | 460 | 505 | 429 | 107.95 | 150 | 190 | 194 | 16-23 | 22.5° | 4 | 4-14 | 81.6 |
| 400 | 300 | 340 | 32 | 389.6 | 515 | 565 | 480 | 158.75 | 175 | 216 | 221 | 16-28 | 22.5° | 4 | 4-20.6 | 106 |
| 450 | 345 | 375 | 32 | 440.5 | 565 | 615 | 530 | 158.75 | 175 | 222 | 227 | 20-28 | 18° | 4 | 4-20.6 | 147 |
| 500 | 355 | 430 | 34 | 491.6 | 620 | 670 | 582 | 158.75 | 210 | 229 | 234 | 20-28 | 18° | 4 | 4-20.6 | 165 |
| 600 | 410 | 500 | 36 | 592.5 | 725 | 780 | 682 | 215.9 | 210 | 267 | 272 | 20-31 | 18° | 5 | 4-22 | 235 |
| 700 | 478 | 560 | 40 | 695 | 840 | 895 | 794 | 254 | 300 | 292 | 299 | 24-31 | 15° | 5 | 8-18 | 338 |
| 800 | 529 | 620 | 44 | 794.7 | 950 | 1015 | 901 | 254 | 300 | 318 | 325 | 24-34 | 15° | 5 | 8-18 | 475 |
| 900 | 584 | 665 | 46 | 864.7 | 1050 | 1115 | 1001 | 254 | 350 | 330 | 338 | 28-34 | 12.9° | 5 | 8-22 | 595 |
| 1000 | 657 | 735 | 50 | 965 | 1160 | 1230 | 1112 | 254 | 350 | 410 | 417 | 28-37 | 12.9° | 5 | 8-22 | 794 |

注：d1及n-d尺寸可按国标（gb）、国际标准（iso）、美标（ansi）、德标（din）、英标（bs）、日标（jis）加工生产。d4及n-d1尺寸可按gb/t 12223及iso 5211标准加工生产。

六、d341x法兰蝶阀订货说明：

鸿福管业订货须知

- 1、产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质 连接方式 使用温度 驱动方式 密封形式 是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
- 3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。
- 4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

本产品的加工定制是否，品牌是聊城，型号是DN150，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，结构形式是垂直板式，适用介质是水，压力环境是1.0-1.6MPa，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，公称通径是150，规格是DN80, DN150，密封形式是软密封型，主体材料是铸铁，外形是中型