

日本三丰游标卡尺160-151|三丰0-450mm卡尺

产品名称	日本三丰游标卡尺160-151 三丰0-450mm卡尺
公司名称	东莞市清溪舒克电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:Mitutoyo/三丰 型号:160-151 类型:数显游标卡尺
公司地址	广东东莞市清溪天众电子城
联系电话	86 0769 33697799/33697766 13827221557

产品详情

尊敬的客户

欢迎光临舒克电子仪器，我公司专业销售led测试设备/功率计/电子负载/emi/emc/温度记录仪及个
种试验设备，欢迎来电咨询舒克仪器真情为您服务。

电话：13827221557/13711991048

qq:313007846/215885143

160系列——带有圆弧刃量爪和微调功能

日本三丰品牌 mitutoyo 160-151 游标卡尺

特点：

1 量爪的圆面适于进行精确的内径(id)测量

2 带有用于微调滑块的微调架.(不包括160-130-134型号)

3 该主尺刻度上具有一个附加(偏置)游标卡尺，可直接读取内部测量值

性能参数:

范例：

范例：

公制型:(带有公制/公制双刻度线)

测量范围*	货号	精度	分度值	备注
0(20)-450mm	160-130	± 0.10mm	0.05mm	不带微调功能
0(20)-600mm	160-131	± 0.10mm	0.05mm	不带微调功能
0(20)-1000mm	160-132	± 0.15mm	0.05mm	不带微调功能
0(20)-1500mm	160-133	± 0.22mm	0.05mm	不带微调功能
0(20)-2000mm	160-134	± 0.28mm	0.05mm	不带微调功能

*()内径测量最小尺寸

公制型: 公制型:(带有公制/公制双刻度线)

测量范围*	货号	精度	分度值	备注
0(10)-300mm	160-127	± 0.04mm	0.02mm	——
0(20)-450mm	160-128	± 0.05mm	0.02mm	——
0(20)-600mm	160-101	± 0.05mm	0.02mm	——
0(20)-1000mm	160-104	± 0.07mm	0.02mm	——
0(20)-1500mm	160-110	± 0.1mm	0.02mm	——
0(20)-2000mm	160-113	± 0.12mm	0.02mm	——

*()内径测量最小尺寸

公制/英制型：(带有公制/英制双刻度线)

测量范围*	货号	精度	分度值	备注
0(10)-300mm	160-150	± 0.04mm	0.02mm/.001	内径测量时，测量值为读数加上10mm/.394
0(20)-450mm	160-151	± 0.05mm	0.02mm/.001	内径测量时，测量值为读数加上20mm/.787
0(20)-600mm	160-153	± 0.05mm	0.02mm/.001	内径测量时，测量值为读数加上20mm/.787
0(20)-1000mm	160-155	± 0.07mm	0.02mm/.001	内径测量时，测量值为读数加上20mm/.787
0(20)-1500mm	160-157	± 0.1mm	0.02mm/.001	内径测量时，测量值为读数加上20mm/.787
0(20)-2000mm	160-159	± 0.12mm	0.02mm/.001	内径测量时，测量值为读数加上20mm/.787

*()内径测量最小尺寸

英制型：(带有英制/英制双刻度)

测量范围*	货号	精度	分度值	备注
0(.3)-12	160-124	± .0015	.001	——
0(.5)-18	160-116	± .002	.001	——
0(.5)-24	160-102	± .002	.001	——
0(1)-40	160-105	± .003	.001	——
0(1)-60	160-111	± .004	.001	——
0(1)-80	160-114	± .005	.001	——

*()内径测量最小尺寸

英制/公制型：(带有英制/公制双刻度)

测量范围*	货号	精度	分度值	备注
0(.3)-12	160-125	± .0015	.001 /0.02mm	内径测量时，测量值为读数值加上.3 /7.6 2mm
0(.5)-18	160-119	± .002	.001 /0.02mm	内径测量时，测量值为读数值加上.5 /12. 7mm
0(.5)-24	160-103	± .002	.001 /0.02mm	内径测量时，测量值为读数值加上.5 /12. 7mm
0(1)-40	160-106	± .003	.001 /0.02mm	内径测量时，测量值为读数值加上1 /25.4 mm
0(1)-60	160-112	± .004	.001 /0.02mm	内径测量时，测量值为读数值加上1 /25.4 mm
0(1)-80	160-115	± .005	.001 /0.02mm	内径测量时，测量值为读数值加上1 /25.4 mm

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是160-151，类型是数显游标卡尺，显示方式是游标卡尺，测量范围是0(20)-450 (mm)，测量精度是0.02，读数值是0.05 (mm) (mm)，重量是。(kg)，适用范围是。
，装箱数是。 ，属性是属性值