

依思达数显推拉力计 DS2-1000N 100公斤/1KN 拉力计

产品名称	依思达数显推拉力计 DS2-1000N 100公斤/1KN 拉力计
公司名称	东莞市莞城劲利好电子工具贸易部
价格	面议
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:依思达 型号:DS2-1000N
公司地址	中国 广东 东莞市 红山西路友和大厦705
联系电话	86-76922320677 13712120877

产品详情

特征：

- u 精度： $\pm 0.2\% \text{f.s} \pm 1 \text{digit}$
- u 峰值保持功能
- u 测量单位：kgf/lb/n（三个单位由用户自由选定）
- u 输出：usb 高效稳定的数据输出功能（usb线方便购买，通用性大）、并可以作为主机的电源来源之一，极大的方便了用户的适用用户的使用环境（低能耗，且国内首创）。
- u 显示速度：10次/秒
- u 读取速度：1000次/秒
- u 操作温度：- 20 ~+50（适用温度范围广，满足用户特殊的测量环境的要求）
- u 电池供应：nicd充电电池gp（经久耐用），仪器专用ac充电器（依思达品牌）
- u 超载能力： $160\% \pm \text{f.s}$ （~5n）
 $200\% \pm \text{f.s}$ （20n~）
- u 包括：6个附件，ac充电器，手提箱

- u 数字显示拉力和压力
- u 屏幕闪烁提示过载或低电状态
- u 四位液晶显示，显示屏可倒置

新技术产品专利号：2008301431024

应用：

广泛地应用于航空、汽车、摩托车、纺织、铁路、桥梁、电子、机械加工、热处理等行业和部门。例如：弹簧及橡胶等的拉伸和压缩，计算机、电话机、开关等按键接触力的测量，接插件或端子的拔插力的测量，玻璃、塑料、陶瓷及新材料的极限载荷，检测金属薄板、长杆木材制品的极限弯曲力、橡皮膏、不干胶或其它剥离粘接力，检测电线、钢丝等线材的拉断力，测量易拉罐等拉环的开启力。

型号	测量范围	显示值	最小读值	测量杆
ds2-2n	0-2n (200gf)	2.000n (200.00gf)	0.001n (0.1gf)	m6
ds2-5n	0-5n (500gf)	5.000n (500.00gf)	0.001n (0.1gf)	m6
ds2-10n	0-10n (1kgf)	10.00n (1.000kgf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-20n	0-20n (2kgf)	20.00n (2.000kgf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-50n	0-50n (5kgf)	50.00n (5.000kgf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-100n	0-100n (10gf)	100.00n (10.000kgf)	0.1n (0.01kgf)	m6
ds2-200n	0-200n (20kgf)	200.00n (20.000kgf)	0.1n (0.01kgf)	m6
ds2-500n	0-500n (50kf)	500.00n (50.000kgf)	0.1n (0.01kgf)	m6
ds2-1000n	0-1000n (100kgf)	1000.00n (100.000kgf)	1n (0.1kgf)	m6

本产品的测力类型是拉力计，品牌是依思达，型号是DS2-1000N，类型是数字式测力仪表，测量范围是1000 (N)，外形尺寸是说明 (mm)，重量是2 (kg)，加工定制是是，精度等级是1N