

# 直接发货中捷3050摇臂钻床油缸 钻床液压油缸

产品名称	直接发货中捷3050摇臂钻床油缸 钻床液压油缸
公司名称	滕州市恩特机床有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:钻床油缸 安装形式:双耳式
公司地址	滕州市南沙河镇前房村村西
联系电话	18663270787

## 产品详情

z3050\*16 , z6063\*20 , z3080\*25摇臂钻床系列油缸 , 油泵 , 齿轮 , 各种配件 , 厂价供应。欢迎咨询。

中捷型z3050\*16摇臂钻床基本参数

主要技术参数 ( main technical specification )

z3050摇臂钻床(全液压型)型号	z3050 × 16/1
z3050摇臂钻床(全液压型)最大孔直径 mm	50
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴中心线至立柱母线最大距离 mm	1600
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴中心线至立柱母线最小距离 mm	350
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴端面底座工作面最大距离 mm	1220
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴端面底座工作面最小距离 mm	320
z3050摇臂钻床(全液压型)床主轴行程 mm	315
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴锥孔 ( 莫氏 )no.	5#
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴转速范围 r/min	25-2000
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴转速级数 -	16
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴进给量范围 mm/r	0.04-3.2
z3050摇臂钻床(全液压型)主轴进给量级数 -	16
z3050摇臂钻床(全液压型)工作台尺寸 mm	500 × 630
z3050摇臂钻床(全液压型)横臂长宽 mm	2140
z3050摇臂钻床(全液压型)主电机功率 kw	4
z3050摇臂钻床(全液压型)套筒升降距离 mm	-

z3050摇臂钻床(全液压型)主轴箱倾斜度 -	-
z3050摇臂钻床(全液压型)滑座移动距离 mm	-
z3050摇臂钻床(全液压型)床机重量 kg	3500
z3050摇臂钻床(全液压型)机床外形尺寸 mm	2500 × 1060 × 2655

本产品的加工定制是是，类型是钻床油缸，安装形式是双耳式，型号是3050，压力范围是25-35（MPa），品牌是中捷，适用范围是通用，产品别名是加紧油缸，速度范围是20（m/s），缸径是70（mm），杆径是25（mm），速比是1：5，最大行程是20（mm），规格是Z3050X16，样品或现货是现货，适用机床是摇臂钻床