

PVC套管、PVC软管、苏州生产 产品符合欧盟环保标准

产品名称	PVC套管、PVC软管、苏州生产 产品符合欧盟环保标准
公司名称	苏州沃翔电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号: 6.0
公司地址	江苏吴江市江陵东路8号
联系电话	86 0512 63186375 15050116158

产品详情

pvc套管是一种柔软阻燃不收缩套管。具有良好的电气及物理性能，耐腐蚀性、耐酸及优良的阻燃性能。广泛应用于家电、电子元件、汽车、机械、马达\玩具、文体用品及变压器等接线处的绝缘保护,通过ul 224 105 认证。也可生产pp、pe、eva、pc等其他材质套管。

pvc套管性能指标：

性能		测试方法	性能指标	
物理特性	拉伸强度 (mpa)	gb/t1040	10.4	
	断裂伸长率 (%)	gb/t1040	200	
	热老化后拉伸强度 (mpa)	ul224 1580c × 168hr	7.28	
	热老化后断裂伸长率 (%)	ul224 1580c × 168hr	100	
	耐热冲击	ul224 2500c × 4hr	不发粘不龟裂	
	抗冷弯曲	ul224 - 300c × 4hr	不龟裂	
电气特性	击穿强度 (kv/mm)	gb/1410	25	
	耐压	150v	ul224	1500v不击穿
		600v	ul224	2500v不击穿
	体积电阻率 (· m)	gb/1410	1 × 10 ¹⁵	
化学特性	抗腐蚀性	ul224 1580c × 168hr	无腐蚀	
	铜安定性	ul224 1580c × 168hr	通过	
	阻燃性	---	通过	

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是 6.0，材质是pvc，阻燃性是VW-1，耐温是105（ ），耐压是0.6（KV），颜色是黑，产品认证是UL