

炉温仪 炉温追踪仪XL2型 炉温跟踪仪XL2

产品名称	炉温仪 炉温追踪仪XL2型 炉温跟踪仪XL2
公司名称	东莞市道滘弘辉检测仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:进口 型号:HH-XL2
公司地址	东莞市道滘镇闸口东路七巷1号
联系电话	13826915285 13825722176

产品详情

oven tracker xl2炉温追踪仪 xl2 型：含中文版分析软件（中文操作手册、中文操作指南）、计算机接口 ci1150（取代ci0030或ci0040）、记忆块 mp0050（取代mp0030a）、充电器 ch0070（取代ch0041）、转换器接口 ti0060或ti0080（取代ti0031a或ti0032a）、隔热箱、一组测头、软包cc0050或硬箱cc0057

记忆块mp0050a/转换器接口ti0080a或ti0060a

记忆块mp 计算机接口 ci 转换器接口ti 扩充接口di
mp0050 用于储存温度数据ci1150
用于下载mp0050a中的数据ti0080(八点)/ti0060(六点)di3000
连接两个ti,扩充测量通道数到12、14或16

技术参数

量程	-200 to 1370
精确	± 0.3
分辨率	0.1
通道数	6、8、12、14和16通道(采用扩充接口)
工作温度	0 to 85 (冷点自动补偿、热数据保护)
环境温度	-550 至 100 (不变形)
取样间隔	0.5秒至50分钟
储存能力	4mb(10次、8测头、5秒间隔、60分或5秒17.5小时)
其他特点	实时测量、手动重置、内置校正数据、测头和仪器误差补偿、灯光指示合格

电源供应	镍氢充电电池，充电一次可连续测量50小时
电池充电	充电2小时

扩充接口di0030

隔热箱x12

tb00090-标准型

tb00091-小巧型

x12隔热箱 tb0090，含吸热块tb9950a (相变温度 58 ° c)

重量(kg)	尺寸(mm)	温度()	绝对时间
3.65	134(高)	100	11小时
	185(宽)	150	5小时
	296(长)	200	3小时
		250	1小时45分钟
无硅设计	铝结构	300	1小时

x12隔热箱 tb0091-wh，含吸热块tb9115 (相变温度 58 ° c)

重量(kg)	尺寸(mm)	温度()	绝对时间(分钟)
3.2	104(高)	100	270
	187(宽)	150	150
	291(长)	200	105
		250	75
无硅设计	铝结构	300	48

注：如tb0091-it无吸热块,重2.3kg 200 49分钟

tb0083

tb5010

x12隔热箱dib tb0083，含吸热块tb9960 (相变温度 58 ° c) 适用12、14、16通道

重量(kg)	尺寸(mm)	温度()	绝对时间(小时)
5.95	144(高)	100	11
	172(宽)	150	5
	390(长)	200	3
		250	1.8
无硅设	304不锈钢	300	1

注：和di3000一起使用

x12隔热箱dib tb5010-x12，含吸热块tb9963 (相变温度 58 ° c) 适用防水ip65

重量(kg)	尺寸(mm)	温度()	绝对时间(小时)
6.00	100(高)	100	10
	219(宽)	150	5.5
	393(长)	200	3.75

		250	2.5
无硅设	304不锈钢	300	0.8

tb0080

tb0081

x12高温隔热箱tb0080，含吸热块tb1001+tb9115 (相变温度 58 ° c)

重量(kg)	尺寸(mm)	温度()	绝对时间(小时)
8.8	150(高)	200	5
	215(宽)	300	3
	335(长)	400	2
		500	1.67
	304不锈钢	600	1.25

x12长效隔热箱b0081，含吸热块tb1001+tb9963 (相变温度 58 ° c)

重量(kg)	尺寸(mm)	温度()	绝对时间(小时)
11.5	182(高)	100	24
	236(宽)	150	13
	370(长)	200	9
		250	6
无硅设	304不锈钢	300	--

测头

型号	产品名称	规格	长度	温度	用途	略图
pa0011	夹具工件	k	1.5米	0-265	非磁性产品	
pa0012	夹具工件	k	3.0米			
pa0016	夹具工件	k	6.0米			
pa0021	夹具空气	k	1.5米	0-265	非磁性产品	
pa0022	夹具空气	k	3.0米			
pa0025	夹具空气	k	6.0米			
pa0053	磁性工件	k	1.5米	0-265	磁性产品	
pa0054	磁性工件	k	3.0米			
pa0050	磁性工件	k	6.0米			
pa0055	磁性空气	k	1.5米	0-265	磁性产品	
pa0056	磁性空气	k	3.0米			
pa0059	磁性空气	k	6.0米			
pa0973	micromag磁性工件	k	1.5米	0-265	磁性产品	
pa0974	micromag磁性工件	k	3.0米			
pa0975	micromag磁性工件	k	6.0米			
pa0995	micromag磁性空气	k	1.5米	0-265	磁性产品	
pa0996	micromag磁性空气	k	3.0米			

pa0999	micromag磁性空气	k	6.0米			
pa0061	粘贴测头	k	1.0米	0-265	红外加热 或塑料件	
pa0060	粘贴测头	k	1.5米			
pa0062	粘贴测头	k	3.0米			
pa0066	粘贴测头	k	5.0米			
pa0063	暴露测头	k	1.5米	0-265	采用点焊 或纤焊固定	
pa0065	暴露测头	k	2.0米			
pa0064	暴露测头	k	3.0米			
pa0071	暴露测头	k	8.0米			
pa0182	500度测头	k	1.5米	0-500		
pa0181	500度测头	k	2.0米			
pa0180	500度测头	k	3.0米			
pa0183	500度测头	k	5.0米			
pa0830	高温测头	k	1.0米	0-700		
pa0831	高温测头	k	2.0米			
pa0371	高温测头	k	2.0米	0-1000		
pa0371			3.0米			
pa0374			5.0米			
pa0711	高温测头	k	2.0米	0-1250		
pa0712	高温测头	k	3.0米			

本产品的加工定制是否，品牌是进口，型号是HH-XL2，测量范围是-200 to1370，测量精度是±0.3，分辨率是0.1，电源电压是镍氢充电电池，用途是涂料固化工艺，8是8