

# 罡然昌吉XRY-1A 数显氧弹热量计

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 罡然昌吉XRY-1A 数显氧弹热量计                  |
| 公司名称 | 广州罡然机电设备有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:昌吉<br>型号:XRY-1A数显氧弹热量计 |
| 公司地址 | 广州市白云区德康路13号C栋二楼220                 |
| 联系电话 | 13316101212                         |

## 产品详情

本仪器是依据中华人民共和国国家标准gb/t 213《煤的发热量测定方法》、gb/t 384《石油产品热值测定法》、中华人民共和国国家计量检定规程jig672《氧弹热量计》及上海市企业标准q/yxyy 10《xry-1型氧弹热量计》规定的要求设计制造。

本仪器的热容量为14000~15000j/ ，适用于以热量计氧弹法测定不含水的石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定。

### 一、主要技术特点

- 1、本仪器采用自密封式氧弹，全部结构采用不锈钢制成，强度足够耐受固体燃烧时产生的最大压力（60~70大气压），并能耐受液体燃料所产生的更大压力。
- 2、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成，截面为梨行，水筒的装水量为3000克，水筒内设有电动搅拌器，确保内水筒水浴温度均匀。
- 3、本仪器的外水套是双层容器，实验时充满水，通过水套搅拌器使筒内水温均匀，形成满足试验要求的恒温环境。

### 二、主要技术参数及指标

- 1、热容量： 14000~15000j/k。
- 2、温度测量范围： 10~35 。
- 3、温度分辨率： 0.001 。
- 4、重复性误差： 0.2%（c级）。

5、氧弹耐压： 20mpa。

6、使用环境温度： 20 ±5 ，在一次测量过

程中温度波动不大于1 。

7、存贮测温数据： 31个。

8、环境湿度： 小于85%。

9、工作电源： ac 220v ± 5% ， 50hz 。

注：压饼机为选购件。

来电更优惠

本产品的加工定制是否，品牌是昌吉，型号是XRY-1A数显氧弹热量计，测量范围是看说明，测量精度是看说明，分辨率是看说明，电源电压是看说明，用途是看说明，看说明是看说明