

VA-11S振动分析仪 便携式测振仪

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | VA-11S振动分析仪 便携式测振仪 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区新安顺诚电子经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:便携式测振仪 品牌:日本理音 型号:VA-11S |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 25区前进一路213号华丰广场4楼D11号 |
| 联系电话 | 86 0755 27803400 13421830641 |

产品详情

技术指标】 振动探头：加速度探头 pv-55(可选购pv-57带磁座)测量方式：

加速度、加速度包络、速度、位移量程：加速度：1、3.16、10、31.6、100、316m/s²rms 速度：3.16、10、31.6、100、316、1000mm/s rms 位移：0.089、0.283、0.894、2.83、8.94、28.3mm eq p-p

测量频率范围：加速度：3hz ~ 20khz 速度：3hz ~ 3khz 位移：3hz ~ 500hz 测量值范围：

加速度：0.02 ~ 316m/s² rms 速度：0.1 ~ 1000mm/s rms 位移：0.003 ~ 28.3mm eq p-p 高通滤波器：

3hz、10hz、1khz 低通滤波器：1khz、5khz、20khz 振动表方式：

同时测量加速度(有效值、单峰值、波形因数) 速度(有效值) 位移(峰峰值) 分析仪方式：a/d转换器：

16位，51.2khz 采样处理项：波形、频谱动态范围：80db 窗函数：矩形、海宁、平顶 频率范围：

100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k hz 采样点：256、512、1024、2048 平均：

算术平均、指数平均、峰值保持 触发：自由、重复、单次预先及延迟 触发功能：有显示屏：

77.5 × 54mm，lcd 192 × 128点，有背光功能 内存：500组 测量数据接口：rs-232c 环境条件：

0 ~ 40℃，20 ~ 90%rh 电源：4节2号电池，连续操作可达22小时，也可用外部电源：4 ~ 6v 尺寸：

18.8(h) × 15.6(w) × 4.6(d)cm 重量：770克

【标准配置】

1. va-11振动分析仪主机(包括电池、背带、皮套) 一台
2. 振动探头pv-55(可选购pv-57带磁座) 一个
3. 通讯电缆线 一根
4. 中文软件va-11s 一套
5. 加密狗 一个
6. 英文说明书 一套
7. 中文说明书 一套
8. 故障诊断实例 一本

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是日本理音，型号是VA-11S，测量范围是加速度：0.02 ~ 316m/s²RMS 速度：0.1 ~ 1000mm/sRMS，测量精度是/，频率范围是100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz，尺寸是18.8(H) × 15.6(W) × 4.6(D)cm (mm)，电源是4节2号电池，连续操作可达22小时，也可用外部电源：4 ~ 6V，重量是770克(g)，规格是18.8(H) × 15.6(W) × 4.6(D)cm，加工定制是否