

WSSX-401双金属温度计永仪大量供应WSSX-401电接点双金属温度计

产品名称	WSSX-401双金属温度计永仪大量供应WSSX-401电接点双金属温度计
公司名称	天长市永仪仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永仪 型号:WSSX
公司地址	天长市铜城镇铜北村沟埂队
联系电话	86-05507517868 15955084142

产品详情

应用电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。

主要特点现场显示温度，直观方便；具有自动切断电源和报警功能；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不同要求

工作原理

电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开时，使电路中的继电器动作，从而自动控制和报警。

主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：100精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s防护等级：ip55正常工作大气条件：温度-25-+55 相对湿度 85 %。设定误差：设定误差应不超过基本误差限的1.5倍。切换差：切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。

选型方式

型号及规格

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 I(mm)	安装固定装置

WSSX-400	-40-+80	1.5	1cr18ni9ti	75	无固定装置
WSSX-410				100	
WSSX-480	0-+50		304	150	可动外螺纹
WSSX-401	0-+100		316	200	
WSSX-411				300	可动内螺纹
WSSX-481	0-+150		316l	400	
WSSX-402	0-+200		哈氏c-276	500	固定螺纹
WSSX-412				750	
WSSX-482	0-+300			1000	固定法兰
WSSX-403	0-+400				
WSSX-413					卡套螺纹
WSSX-483	0-+500				
WSSX-404					卡套法兰
WSSX-414					
WSSX-484					
WSSX-405					
WSSX-415					
WSSX-485					
WSSX-406					
WSSX-416					
WSSX-486					

本产品的加工定制是是，品牌是永仪，型号是WSSX，类型是电接点双金属温度计，测量范围是多种可选择（ ），结构型式是轴向型，表面直径是100（mm），精度等级是1.5，规格是/，/是/