

GH22-400-10万鑫卧式齿轮减速电机，一体式结构，安装方便

产品名称	GH22-400-10万鑫卧式齿轮减速电机，一体式结构，安装方便
公司名称	天津利克机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	天津 天津市南开区 海泰信息广场D座1410号
联系电话	02258635925 18920685291

产品详情

gh型卧式三相齿轮减速机

卧式齿轮减速机现货供应

卧式减速机gh型减速机价格

一、产品特点

万鑫减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。

使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。本公司的产品型号主要为齿轮减速马达、单相、三相、立式、卧式、双轴型、直线型、带制动刹车、鼓风机及各种传动产品。产品主要特点为低噪音、高扭力、体积小、重量轻、寿命长、免保养等特点。

二、减速电机概述：

a、型号表示：

sh-28-400-30-s-b-g1-lb

1 2 3 4 5 6 7 8

1、机型号：

gh：卧式安装齿轮减速电机 gv：立式安装齿轮减速电机

ghm：卧式安装直接型齿轮减速机 gvm：立式安装直接型齿轮减速机

ghd：卧式安装双轴型齿轮减速机 gvm：立式安装双轴型齿轮减速机

2、减速机出力轴直径：18、22、28、32、40、50、55、60.

3、电机功率：100w、200w、400w、750w、1.5kw、2.2kw、3.7kw、5.5kw、7.5kw（标准4及电机）

4、减速比：3、5、10、15、20、25、30 . . .

5、电压：s：三项电压（220/380v，50/60hz）a：单项电压（220v/50hz）其他特殊电压可以定做；

6、刹车，b：直流断电刹车 ab：手动释放断电刹车

d：dc24v送电刹车（不带刹车忽略）

7、依出力轴看接线盒在电机上的朝向g1：向左 g2：向右 g3：向上 g4：向下

8、接线盒如线口方向（备注）

2减速机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。

3节省空间,可靠耐用,承受超载能力高,功率可达95kw以上。

4能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。

5振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。

6经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。

7产品才用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。

三、适用场合

齿轮减速电机广泛应用于纸箱机械、包装机械、食品机械、印刷机械、输送机械、全自动生产线等各种机械设备的减速传动机构。

客户可通过电话咨询的方式来了解减速机参数和价格！咨询热线:02258635927
18920685292 qq：2880178302公司网站; <http://www.tjlike.com/>

四、马达规格

五、减速机型号

gh18755s gh187510s gh187515s gh187520s gh187550s gh187560s gh1875100s gh2275200s gh181003s gh181005s
gh1810010s gh1810020s gh1810050s gh2210060s gh2210080s gh22100100s gh22100 150sgh22100180s gh22100200s
gh281001800s gh18 2003s gh182005s gh1820010s gh2220015s gh2220020s gh2220030s gh2220040s gh2220060s
gh2220090s gh28200100s gh28200150s gh28200200s gh32200300s gh32200500s gh322001800s gh224003s gh224005s
gh224007.5s gh2240010s gh28 40015s gh2840020s gh2840025s gh2840030s gh28400 40s gh2840050s gh2840060s
gh2840080s gh32400100s gh32400145s gh32400150s gh32400200s gh40400500s gh404001800s gh404001500s
gh287503s gh287505s gh2875010s gh2875015s gh2875020s gh28750s5s gh32 75030s gh3275050s gh3275060s
gh32750100s gh40750 125s gh40750150s gh40750180s gh40750200s gh50750300s gh50750500s gh507501000s
gh507501500s gh50 7501800s gh3215003s gh3215005s gh3215007.5s gh32 150010s gh32150015s gh32150020s
gh32150025s gh40 150030s gh40150040s gh40150050s gh40150060s gh30 150080s gh401500100s gh401500120s
gh501500125s gh501500150s gh501500180s gh501500200s gh4022003s gh4022005s gh4022007.5s gh40220010s
gh40220015s gh40220020s gh40220025s gh40220030s gh40220040s gh40220050s gh40220060s gh502200100s
gh502200125s gh502200150s gh502200180s gh502200200s gh4037003s gh4037005s gh4037007.5s gh40370010s
gh40370015s gh40370020s gh40370025s gh50370030s gh50370050s gh50370060s gh50370080s gh503700100s
gh503700150s gh503700180s gh503700200s

天津利克机电设备有限公司

公司地址：天津市新产业园区华科三路1号

热线电话：022-5863 5925

公司传真：022-5863 5549

联系手机：18920685291

联系人：陈女士

公司网址：www.tjlike.com

信息邮箱：2880178307@qq.com

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是万鑫，型号是GH22-400-(3~10)-S，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.1（kw），输出转速范围是456~150（rpm），许用扭矩是 7（N.m），使用范围是无限，级数是单级，减速比是3，规格是GH22-400-3-S,GH22-400-5-S,GH22-400-7.5-S,GH22-400-10-S，减速比范围是3、5、7.5、10