

亚德客型 标准拉杆气缸SC/QGB32*25-50-75-100-125-150

产品名称	亚德客型 标准拉杆气缸SC/QGB32*25-50-75-100-125-150
公司名称	上海天奥气动液压制造有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天奥/TIANAO 型号:SC32*25
公司地址	上海市天潼路802号
联系电话	63578873

产品详情

一、气缸的选择

1、类型的选择

根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。

2、安装形式

根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。

3、作用力的大小

即缸径的选择。根据负载力的大小来确定气缸输出的推力和拉力。一般均按外载荷理论平衡条件所需气缸作用力，根据不同速度选择不同的负载率，使气缸输出力稍有余量。缸径过小，输出力不够，但缸径过大，使设备笨重，成本提高，又增加耗气量，浪费能源。在夹具设计时，应尽量采用扩力机构，以

减小气缸的外形尺寸。

4、活塞行程

与使用的场合和机构的行程有关，但一般不选满行程，防止活塞和缸盖相碰。如用于夹紧机构等，应按计算所需的行程增加10~20mm的余量。

5、活塞的运动速度

主要取决于气缸输入压缩空气流量、气缸进排气口大小及导管内径的大小。要求高速运动应取大值。气缸运动速度一般为50~800mm/s。对高速运动气缸，应选择大内径的进气管道；对于负载有变化的情况，为了得到缓慢而平稳的运动速度，可选用带节流装置或气—液阻尼缸，则较易实现速度控制。选用节流阀控制气缸速度需注意：水平安装的气缸推动负载时，推荐用排气节流调速；垂直安装的气缸举升负载时，推荐用进气节流调速；要求行程末端运动平稳避免冲击时，应选用带缓冲装置的气缸。

气缸的选型

程序1：根据操作形式选定气缸类型：

气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式

程序2：选定其它参数：

- 1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定
- 2、选定气缸行程工件移动距离
- 3、选定气缸系列
- 4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型
- 5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器
- 6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环
- 7、选定气缸配件包括相关接头

注意事项

1. 由于产品特殊性，无法准确设置运费模板，实际运费请咨询卖家。自行拍下，将根据实际运费多退少补。需定做的，请咨询价格后再下单，介意者慎拍！
2. 因买家个人原因如规格选错，产品安装有误，在保证宝贝质量无问题可以退换，买家承担往返运费。
3. 因存在质量问题，可退换，卖家承担运费。
4. 因定做产品属于非标，无法按照常规售出，故一经售出，不退不换。

5. 我们支持快递和物流2种方式，量大选择物流，物流选择到付。

本产品的加工定制是是，品牌是天奥/TIANAO，型号是SC32*25，适用范围是0.1-1，种类是标准型气缸，缸径是32（mm），理论作用力是48（N），重量是1（kg），气缸数是10，规格是SC32*25,SC32*50,SC32*75,SC32*100,SC32*125,SC32*150