

## 贴片电阻 0603 10K $\pm 5\%$ 大量现货(可开票)

产品名称	贴片电阻 0603 10K $\pm 5\%$ 大量现货(可开票)
公司名称	深圳市日尔特电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:UniOhm/厚声 型号:10K
公司地址	深圳市福田区振中路国利大厦
联系电话	86-075582560616 13828838789

## 产品详情

贴片电阻型号规则对照表 ( $\pm 5\%$ )

贴片电阻型号规则对照表 ( $\pm 5\%$ )					
0r					
10r	100r	1k	10k	100k	1m
11r	110r	1k1	11k	110k	1m1
12r	120r	1k2	12k	120k	1m2
13r	130r	1k3	13k	130k	1m3

15r	150r	1k5	15k	150k	1m5
16r	160r	1k6	16k	160k	1m6
18r	180r	1k8	18k	180k	1m8
20r	200r	2k	20k	200k	2m
22r	220r	2k2	22k	220k	2m2
24r	240r	2k4	24k	240k	2m4
27r	270r	2k7	27k	270k	2m7
30r	300r	3k	30k	300k	3m
33r	330r	3k3	33k	330k	3m3
36r	360r	3k6	36k	360k	3m6
39r	390r	3k9	39k	390k	3m9
47r	470r	4k7	47k	470k	4m7
51r	510r	5k1	51k	510k	5m1
56r	560r	5k6	56k	560k	5m6
62r	620r	6k2	62k	620k	6m2
68r	680r	6k8	68k	680k	6m8
75r	750r	7k5	75k	750k	7m5
82r	820r	8k2	82k	820k	8m2
91r	910r	9k1	91k	910k	9m1

贴片电阻型号规则对照表 (±1%)

1.00	1.43	2.10	3.01	5.76	7.32
1.05	1.47	2.15	3.90	5.90	7.50
1.07	1.54	2.21	4.22	6.04	7.68
1.10	1.58	2.26	4.32	6.19	7.87
1.13	1.62	2.32	4.42	6.34	8.06
1.15	1.65	2.37	4.53	6.49	8.25
1.18	1.69	2.43	4.64	6.65	8.45

1.20	1.74	2.49	4.75	6.81	8.66
1.21	1.78	2.55	4.87	6.19	8.87
1.24	1.82	2.61	4.99	6.34	9.09
1.27	1.87	2.67	5.11	6.49	9.31
1.30	1.91	2.74	5.23	6.65	9.53
1.33	1.96	2.80	5.36	6.81	9.76
1.37	2.00	2.87	5.49	6.98	
1.40	2.05	2.94	5.62	7.15	

电阻特点： 选用金属厚膜工艺，采用玻璃保护层及三层电镀端头结构，可靠性高。

装配性好：外观尺寸均匀精确易于装配。

短小轻薄，可降低装置成本及配合机器组装，适用于波峰焊及回流焊。

用途： 大功率系列：应用于电源开关、dc-dc转换器、dc-ac变换器，替代引线功率电阻。 低阻值系列：应用于电流感应电路、保护取样电路、电源供应、切换开关等。 高精度系列：应用于电源供应、开关、硬盘、精密仪器及工业产品精密电路。

现货供应0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812，2010、2512系列高精度贴片电阻，原装正品，环保无铅新货，广泛应用于手机，通讯，仪表，数码，控制器等制造，更多产品资料敬请联系规格如下：0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010，2512

阻值范围：0 ~ 22m 标准阻值：1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1

功率范围：1/20、1/16、1/10、1/8、1/4、1/3、1/2w等 常见二种误差可供选择：±5%、±1%

特供误差：

±0.1%，±0.2%，±0.5%

本产品的加工定制是是，品牌是UniOhm/厚声，型号是10K，种类是排阻，性能是通用，材料是碳膜，制作工艺是合成式，外形是平面片状，标称阻值是10K，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是0.125（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是现货