

HA/STHA-1系列轴承加热器

产品名称	HA/STHA-1系列轴承加热器
公司名称	泰州市如意机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:如意机械 型号:STHA-1
公司地址	泰州泰州市药城大道一号1栋546室
联系电话	86-052386136932 15152999573

产品详情

ha/stha系列轴承加热器

二、参数及性能

型号项目	stha-1	stha-2	stha-3	stha-4	stha-5	
额定功率	2.2kva	3.3kva	5.5kva	9kva	12kva	
额定电压	220v	220v	380v	380v	380v	
额定电流	10a	12a	15a	20a	30a	
控制方式	手控、温控、时控					
磁性探头	有	有	有	有	有	
自动退磁	自动	自动	自动	自动	自动	
时间数显	有	有	有	有	有	
温度数显	有	有	有	有	有	
最高加热温度	300	300	300	300	300	
加热工件内径	30-70 mm	70-100mm	100-200mm	60-250mm	80-360mm	180-400mm
加热工件外径	> 250 mm	> 360mm	> 440mm	> 480mm	> 510mm	> 530mm
宽度	110 mm	115mm	140mm	180mm	200mm	220mm
重量	45	55kg	85kg	120kg	135 kg	150 kg
退磁效应	残磁 1.0mt					

附轭铁一览表.

型号	轭铁规格	尺寸 (mm)	数量	适用范围 (加热工件内径mm)
ha-1	14	20 × 20	1	30-55
	15	40 × 40	1	55-85

ha-2	18	50 × 50	1	70-85
	19	60 × 60	1	85-100
ha-3	22	70 × 70	1	85-115
	23	80 × 80	1	115-200

备注：加热内径超过200mm的工件，我公司将接受用户预约订货，为你特制大功率加热器。

三、用途ha/stha系列轴承加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。优点：1.省钱 节电90%，节油100%，节约厂房占地面积70%2.省时 工作效率提高4倍以上，操作人员减少60%。3.可靠 加热均匀，绝对清洁，有利于提高装配质量。4.安全 绝无火警危险。5.环保 无油汽油污染空气，有利于环境改善和工作人员的健康。四、结构ha/stha系列轴承加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。五、操作程序1、将轭铁放置在主机的端面上。2、将插头插入有控制开关的电源插座上。3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。4、按动启动按钮，主机通电。5、检查轭铁对地应无电压。6、按动停止按钮主机断电，停止加热。7、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。8、加热时，应将传感器插入“传感插座”，并将传感器紧贴被加热工件。9、当轴承加热到所需的温度，将会自动关断电源或按一下停止开关。10、停止加热后，轭铁向左或向右移动，取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。11、如果重复使用，不间断地加热轴承，只需要将所加工的轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。六、注意事项1、供电电源的接地线必须良好。2、主机未放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。3、滚珠轴承加热器温度切勿超过150。否则会引起轴承退火。4、为了提高加热效率，根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。5、主机必须平整放置切勿侧斜，轭铁与主机端面须吻合。6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。7、轴承升温时，孔径涨量参照下表。

1:在确定购买此宝贝之前，请先与店主取得联系，如有断货我会及时通知你选择退款或者等货，一般情况不会缺货。

2：欢迎你在出价前提疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识，已免造成不必要的麻烦。

3：本店所有产品都支持支付宝，一分质量一分价，请不要拿低虐的产品与之比较。

5：请买家在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1 - 2天内确认收货，如果有问题及时告知也好及时为你处理，在收到货1-2天没有确认也没有和店主联系。将视为买家收到的货物为合格的。

6：本店所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，我店负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本店不予退换。谢谢合作！！

关于邮资:由于本店的大部分产品都比较重且重量不一，所以本店的默认运输方式是物流，如果您想要用快递运输请与我们联系（默认快递为圆通快递）。物流的运费与产品重量和运输距离有关，不同的地方费用相差会比较大，所以我们无法给出标准的运输费用，网页上的运费仅供参考，具体请与我们联系！

泰州市如意机械设备有限公司

电话：0523-86136932

传真：0523-86186271

手机：15152999573

q q：429672292

联系人：袁文

本产品的加工定制是是，品牌是如意机械，型号是STHA-1，功率是2.2（kVA），温度范围是300，重量是30（kg），用途是主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使，加热器类型是轴承加热器