

箱式电阻炉程序升温管式炉 智能 1600度真空管式炉

产品名称	箱式电阻炉程序升温管式炉 智能 1600度真空管式炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:MICRO-X微行炉业 型号:MXG1600-40
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情





程序升温管式炉

适用行业：稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业进行真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、cvd实验、物质成分测量等。

适用客户：全国高校、企业、科研单位等。

DNR1600系列真空管式高温炉，刚玉管内加热，两端不锈钢法兰密封，炉膛采用高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型，优质硅钼棒（mosi2）两侧加热，封闭式，双层结构，外壳与内胆间配有风冷系统，炉体表面温度 60℃，采用自动pid调节，温控精度±1℃，可抽真空，可充气体，是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状态下对金属，非金属及其它化合物进行烧结、熔化、分析而研制的专用理想设备。

产品名称	1600度管式高温炉
型号	DNR1600-40
工作尺寸	外40*内34*长1000
设备功率	6 kw
工作电压	单相ac 208 - 240v, 50/60hz
工作温度	1580 运行时间 1小时；600-1550 以内连续工作；升温速率 20℃/min
加热区	加热区长度：300mm；恒温区长度：120mm(±1℃)
加热元件	优质硅钼棒（mosi2）两侧加热
炉膛材质	1700型高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型
控制方式	b型热电偶；模糊pid30段程序控制和自整定调节；控温精度: ±1℃；具有超温报警功能
真空/压力	工作真空度 -0.05mpa；工作压力 0.05mpa
可充气氛	氮气，氧气和氩气及其它惰性气体
密封系统	炉管两端配有不锈钢密封法兰。（包括精密针型阀、指针式真空压力表、软管接头）

壳体结构	双层，内外壳间配备风冷系统；外壳温度 60	
标配	耐高温手套，坩埚钳，不锈钢法兰，刚玉管	
选配	坩埚，真空泵，泄压阀，流量计，数据导出仪表	
非标定制	根据客户需求，定制不同尺寸的管式炉	
保修期	整机一年保修（相关耗材除外，如炉管、硅胶o型密封圈、加热原件等）	
标配图片	 	 
选配图片		
机械真空泵		
石英舟		
浮子流量计		
安全泄压阀		