

加热平台 预热平台 烤烧平台

产品名称	加热平台 预热平台 烤烧平台
公司名称	深圳市宝安区沙井力新电子辅料商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:XP 型号:800
公司地址	广东 深圳市宝安区 沙井德普电子城B-B529
联系电话	075523011195 13543333929

产品详情

其它电子产品>其它>sp-800w		
sp-800w		
一，产品特性：采用原装宇电pid人工智能数显温度控制仪，精度高,操作安全简单明确方便； 采用高品质固态ssr)继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍； 采用多根高品质不锈钢发热管，维修方便快捷，故障率低； 整个面板采用纯铝材料制作，具有导热系数高加热快，受热均匀等特点；		
二，技术规格：电源：220v (50hz)；控制温度范围：常温—350 ；控制精度:±1~3%		

类型：整体式（高度150mm),规格: sp-800w: 发热板规格200x200x20mm±1, 功率800w(max), 净重:3.5 kg

还可承接各种非标规格订制,非标定制交货周期为5~7个工作日。

三，应用范围:1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。2、led行业铝基板焊接，维修。3、模具厂模蕊预热。4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。

四，使用方法：

- 1、接通电源，打开“电源开关”此时绿色“电源指示灯”常亮，表明设备已供电。
- 2、打开“升温开关”设备开始运行，红色“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温；闪烁表明进入恒温状态，此时表面工作台为间断性升温。
- 3、使用完后，关闭电源。等冷却后才可以触碰加热平台。

五，注意事项：

- 1、电源电压为220vac，并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。
- 2、非专业人士请勿打开机壳，或擅自改动内部接线。
- 3、不可用手直接接触发热板，以免烫伤。
- 4、长期不用或外出时，请切断电源。
- 5、此设备有风冷散热装置，切勿堵塞设备侧面进风口。
- 6、当需要更换保险管时，请一定拔下电源插头后再进行更换，以免发生触电危险。

六，保修：

- 1、整机自出售之日起保修12个月。
- 2、发热管自出售之日起保修6个月。终身有偿维护

本产品的加工定制是否，品牌是XP，型号是800，最大电压是220（V），功率是800（W），额定温度是400（ ）