深圳供应优质 KL-300S无铅波峰焊接机波峰炉 回流焊锡机

产品名称	深圳供应优质 KL-300S无铅波峰焊接机波峰炉 回流焊锡机
公司名称	深圳市凯力达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KAILIDA 波峰数:2 型号:KL-300S
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十一巷2号203（办公场所）
联系电话	0755-755-33598336 13714188476

产品详情

产品名称：按键式高波峰焊机

型号：kl-300s

类别：波峰焊系列
产品特点：
开蓬式流线型外壳设计，外形美观，清理方便。焊锡炉采用合金材料制作。高强度高硬度特制铝合金导轨，使
长。采用西门子plc+按键式控制技术，确保系统可靠性和稳定性。无杆气缸喷雾装置，可随pcb的宽度自动调节
节约助焊剂。锡炉波峰均采用无级电子变频调速，可独立控制波峰高度。特有的助焊剂隔离式装置，助焊剂烟
用排风及回收通道排出，满足环保要求。可编程自动开关机日期，时间，温控参数等。配有冷却模块，温度补
，适合无铅和多种工艺要求。进口微型化工泵，丙醇清洗剂，自动循环清洗链爪。陶瓷发热管预热装置，充分
焊剂活性，获得良好的焊接效果。热量直接辐射至pcb板底部，发热快，使用寿命长。专利压铸式钛合金链爪，
锡，永不变形，寿命长，运输pcb平稳可靠。全程透明观察窗，方便观察生产和维护操作。锡炉手动升降与进出
便调节。采用靠背式设计，防止误操作损伤机器。运输系统采用无级电子调速，pid闭环控制，运输速度稳定。
动起波，最大限度减少锡氧化量。温度控制系统采用pid闭环控制方式，温控稳定可靠。设有短路及过流保护系

技术标准

机体部份参数			
外尺寸（mm）	l2700×m1200×h1600	启动总功率（kw）	12kw
重量（kg）	600kg	工作总功率（kw）	4kw

照明	ac220v/110v 40w×1		
电源	ac380v 50hz	喷雾气压	3-5kgf/c+i34
传送部份参数			
运输功率	ac220v90w	传输速度	0-1.8m/min
pcb宽度	0-300mm	传送方向	左→右
调角装置	手动	传送方式	链爪传动
预热部份参数			
预热总功率	3kw	预热范围	室温～250℃
预热	3kw<>红外	预热区长度	800mm
锡炉部份参数			
锡炉温控范围	室温～300℃	锡炉加热功率	9kw
锡炉容量	150-250kg	波峰马达	ac380v 0.375kw×1
波峰高度	0-30mm	焊接倾角	3°～7°
其它参数			
洗爪流量泵	mp15-r10w	冷却装置	急速风冷
助焊剂容量	5.2l	冷却风量	1.5-2㎥/min

本产品的品牌是KAILIDA，波峰数是2，型号是KL-300S，驱动形式是电动，电流是交流，产品别名是波峰焊，预热区长度是800（mm），锡炉温度是300（℃），锡炉容锡量是150-250KG（kg），控温方式是PID，启动功率是12（KW），正常运行功率是4（KW），重量是900（kg），动力形式是传动马达，焊接角度是3-7，用途是插件焊接，是否提供加工定制是是