

PE膨胀管 白色灰色膨胀管规格齐全 优质6x30膨胀管

产品名称	PE膨胀管 白色灰色膨胀管规格齐全 优质6x30膨胀管
公司名称	温州万度塑料件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:PE 类别:塑料膨胀管
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇塘沿周村
联系电话	86-057761759390 18875809789

产品详情

友情提示：长时间在电脑旁要多注意身体呦！！

尼龙扎带特点

尼龙扎带分为：自锁式尼龙扎带、双扣尼龙扎带、单扣尼龙扎带、双头尼龙扎带、珠孔尼龙扎带、固定头尼龙扎带、插销式尼龙扎带（飞机头尼龙扎带）标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、鱼骨（园林）尼龙扎带、铅封尼龙扎带耐候尼龙扎带..... 尼龙扎带故名思意就是用尼龙材料制作的捆绑东西的带子，设计有止退功能（活扣、珠孔除外）越拉越紧，也有可以拆卸的扎线带（活扣、珠孔）。材料：尼龙扎带采用ul（尼龙pa66）材料注塑制成，防火等级94v-2，具有耐酸、耐腐、绝缘不易老化、承受力极强。操作温度-40 到+85 。尼龙扎带由于产品的特殊性（薄壁、产品注塑流程比较大），其模具、注塑工艺和材料都相当讲究、一般新的厂家都需要很长的摸索过程才能生产出合格的产品。

材料：该产品采用pa66原料制作，且该材料通过美国ul认可，防火等级为9v-2、耐酸、耐蚀、阻燃、绝缘性能良好不易老化、自锁式设计承受力特强。我们专注尼龙扎带的生产研发，我司生产的尼龙扎带均符合欧盟rohs认可，质量性能由iso9001国际质量体系控制，产品的结构的设计均符合市场的要求。

尼龙扎带的分类：

- 1、自锁式尼龙扎带：带身平齿设计均匀，头部有档齿设计，易于捆绑不易脱扣、承受极强、阻燃、耐温蚀，不易老化。
- 2、活扣尼龙扎带：又称可松式扎带可多次使用方便快捷。
- 3、船用尼龙扎带：又称不锈钢嵌片扎带采用尼龙66材料制成，具有绝缘性能好，难燃性，操作方便，省工省本等特点。颜色：黑色、白色（本色）其他颜色可以定做。
- 4、标牌式尼龙扎带：采用ul认可尼龙66料制成，防火等级94v-2，耐酸蚀，不易老化。

特点：扎带前端设有空白标牌，可用油性笔在上面标志记号。

5、珠孔式尼龙扎带：、头部设有穿孔和锁孔可进可退，可重复利用型、方便快捷可循环利用。

6、插销式尼龙扎带：（飞机头尼龙扎带）可将头部卡入打好的孔内然后将物体束紧即可，操作简便易于固定。

7、尼龙扎带固定座：（吸盘）采用优质abs塑料背附进口海面胶，使用时将油纸揭去固定在物体上方便快捷。

8、耐寒尼龙扎带：就是可以承受低温-40度一下的产品，其不同之处就是本身有防水作用自身修复效果，专门为较为寒冷的地区开发的一种产品,耐寒尼龙扎带就是可以在极为寒冷的地方作业而不易受损，该产品采用专制的材料制作，材料本身含有油性固水性从而在寒冷的地带也不会断裂。

9、双扣式尼龙扎带：就是在扎带的头部设计两个锁孔，就是把连个物体固定在一起时又产生了分离的作用，经济实用方便快捷。

10、园林扎带又称鱼骨扎带、塑料扎带采用聚乙烯（hdpe）原料制作耐磨性好抗冲击性极强，耐氧化拉伸度极佳。

尼龙扎带的应用

尼龙扎带也称为：扎带、扎线、束线带、扎线带

尼龙扎带广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内部线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固定，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。还可广泛用于圣诞礼品厂、电子厂、线材加工厂、电线电缆、玩具厂、喜庆节日、文具百货、生鲜超市、民居日用、电工电器、接插件等物品的捆扎。尼龙扎带具有绑扎迅速、绝缘性好、自锁禁锢、使用方便等特点，能够有效提高工人的工作效率，降低生产成本。

尼龙扎带采用ul认可尼龙pa66（nylon 66）材料注塑制成，防火等级94v-2，具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强。操作温度为-40 到+85

买家须知：购买数量大、发物流 我司所在位置为柳市 被称为：电器之都、交通十分便捷
江浙沪以内次日即可收到货、江浙沪以外三天即可到、

建议 购买数量小、发快递
我司建立长期与申通、顺丰、圆通等快递公司合作的关系、价格也相当实惠、发货及时 缓解客户急用。

轻轻的您来了，正如您轻轻的走。。。

挥一挥手，不舍说再见。。。。。

墙塞有很多叫法名称:

墙塞膨胀管、带钩膨胀螺栓、尼龙膨胀管、塑胶壁虎、螺丝胶塞、塑胶膨爆螺丝.....。

塑料膨胀管怎么用?

其实我们只要搞清楚墙塞膨胀管的3个指标就可以了:

- 1.膨胀管的长度l,这涉及到金属螺丝的长度选择;
- 2.膨胀管的外径d,这涉及到在墙上或壁板上钻孔的冲击钻的钻头的型号的选择;
- 3.膨胀管的内径d,这涉及到金属螺丝的直径的粗细选择.冲击钻的钻头型号使用者会被动的根据塑胶壁虎的粗细决定,

注意!

金属螺丝的直径一定要小于螺丝胶塞的口沿内径0.5mm左右,

金属自攻螺丝的长度一定要大于塑胶膨爆螺丝的长度,这样才能让墙塞爆开增大摩擦力不让壁虎松

脱出来!有护边是防止冲击钻钻坏墙面或壁板面后对其有遮挡增加美观度,护边还有一个限位的作用,我们比较喜欢推崇有护边的壁虎!增加带翅膀的双翼是更加强了倒勾的力量更不易脱出!

塑胶壁虎螺丝一般采用软胶生产,如pp,pe等.符合rohs等环保认证!

本产品的品牌是国产,型号是PE,类别是塑料膨胀管,标准类型是国标,标准编号是ISO4016,螺纹规格是4x35,头型是圆形,总长度是30(mm),螺纹公差是4h,应用范围是建筑装饰用紧固件,表面处理是不经处理,材料等级是塑料,产品等级是A级,材料是PE塑料,规格尺寸是6x30,内径是4.2mm