

河北联益现货供应冷却塔填料 玻璃钢冷却塔填料

产品名称	河北联益现货供应冷却塔填料 玻璃钢冷却塔填料
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 含量 :100 (%) 材质:pvc (pp)
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

产品详情

产品图片

冷却塔填料清洗方法（一）：

人工清扫冷却塔内脱落的垢渣；

用高压水枪反复冲洗填料，清除清洗下的污泥水垢等；

用50 左右热水将tnb安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料，直至水垢冲洗干净（若填料使用期限较长填料），同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类及细菌；

确认系统各处全部清洗干净后，排去污水；

用清水冲洗填料及塔身内外；

恢复系统各处，补水即可使用；

全部恢复后，请甲方管理人员验收；

撤离乙方物品，打扫现场卫生；

工期：根据实际情况定。

冷却塔填料清洗方法（二）：

- 1、临时用塑料布搭建一个大水池；
- 2、将清洗剂加入清水中；
- 3、将填料从冷却塔中拆下来放入药池中浸泡；
- 4、将浸泡干净的填料用清水冲洗干净后装回冷却塔；
- 5、用粘有药剂的布放在冷却塔补水器上，将补水器口浸泡疏通；
- 6、用同样的方法将冷却塔底盘水垢进行清除干净；
- 7、用清水冲洗填料及塔身内外；
- 8、恢复系统各处，补水即可使用；
- 9、工期：根据实际情况定。

性能特点：

斜交错冷却塔填料由水利电力科学研究所设计，本填料片型横断面呈梯形斜波，提高了填料度，在填料中延长了热交换时间，提高了散热性能。具有较好的综合性能。通道面积大，粘接牢固，整体组装，本厂目前生产有聚氯乙烯（pvc）（cpvc），聚丙烯（pp）材质。阻燃性能好，氧指数 30 斜交错填料具有数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。

规格

圆形塔填料外形尺寸：宽度200 250，300mm，长度不限。

方形塔填料外形尺寸：1000*500 1100*500 1500*1000

特点：

- 1、适应温度120 ~ -35
- 2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；
- 3、阻燃自熄性好，氧指数 31；
- 4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。
- 5、长度：可根据用户需求加工，长度不限。
- 6、片厚：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm
- 7、工作温度：-30 -120

物流/快递说明

公司产品种类较多，运输方式不同，运输价格差异较大，详情请拨打13273331066咨

联系方式

联系地址：河北省衡水市枣强县玻璃钢城富强北路东侧

联系电话：13273331066

电话号码：0318-7137866

腾讯qq：761367549

阿里旺旺：hslyblg

公司简介

河北联益玻璃钢有限公司地处河北省枣强县民营玻璃钢科技园区，毗邻京九铁路，距枣强火车站3公里，公司占及配套设施研究，开发制造为一体的高新技术企业。河北联益玻璃钢有限公司现在拥有玻璃钢管道缠绕自动生条，玻璃钢生产设备8条，玻璃钢拉挤生产线6条，主要产品：玻璃钢夹砂管道、管件、储罐、电缆管、地热管钢模具、格栅、拉挤型材、模压产品、玻璃钢通风机、空调末端产品、冷却塔及填料、无机产品、环保设备等水利，电力，化学工业，矿山，农田，灌溉等多个领域。河北联益玻璃钢有限公司即渗透着老企业的深厚和睿活力，在激烈的市场经营中，我们坚持以诚信为核心，以创新为目标，以完善的售后服务为保障，把客户利益于客户要求，终于客户满意，一切为您服务！”公司始终坚持以“客户第一，质量第一，品质第一，服务第一”产品和完美的服务与各界朋友真诚合作，共图发展，并且以优越的条件与贡献社会的理念，竭诚欢迎广大新老我们将竭尽全力为您提供服务，联手共益，共创辉煌。

本产品的加工定制是是，含量 是100（%），材质是pvc（pp），厂商是联益，密度是20（g/cm³），执行质量标准是行业标准，规格是1000*500