

陶瓷鲍尔环，38mm陶瓷鲍尔环填料价格，

产品名称	陶瓷鲍尔环，38mm陶瓷鲍尔环填料价格，
公司名称	萍乡市米奥填料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 含量 :23 (%) 材质:陶瓷
公司地址	萍乡市湘东区峡山口
联系电话	86-0799-7896737 18979901238

产品详情

产品概述

陶瓷鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有5个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。

鲍尔环结构改善了汽液分布，充分利用了环的内表面，从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。

产品特点：陶瓷鲍尔环具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点，在相同的降压下，处理量可较拉西环大50%以上。在同样处理量时，降压可降低一半，传质效率可提高20%左右。与拉西环比较，这种填料具有生产能力大、阻力强、操作弹性大等特点，在一般情况下同样压降时处理可比拉西环大50%-100%，同样处理时压降比拉西环小50%-70%，塔高也有降压，采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。

适用范围：适用于二氧化碳脱气塔酸雾净化塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔。适用于各种分离，吸收，脱吸装置，常减压装置，合成氨脱碳，脱硫系统，乙苯分离，异辛烷，甲苯分离等。鲍尔环填料环壁总面积的30%左右，陶瓷鲍尔环填料使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过，改善了气液分布，充分利用了环的内表面。陶瓷鲍尔环填料具有优异的耐酸耐热性能，陶瓷鲍尔环填料能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀，可在各种高温场合使用，应用范围十分广泛，我们生产的陶瓷鲍尔环填料已用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。陶瓷鲍尔环填料客户包括中石化，中石油等各大型石化类企业。陶瓷鲍尔环规格：

16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm

几何性能

规格 d × h × s(mm)	比表面积m ² /m ³	空隙率 %	堆积重度 kg/m ³	堆积个数n/m ³
25 × 25 × 3	220	73	620	54000
38 × 38 × 4	150	75	570	13400
50 × 50 × 5	120	78	550	6800
80 × 80 × 8	75	80	520	1950

咨询请告知您所需的材质、规格、数量、是否含税、到货地址、要求交货期等，期待您的来电！

本产品的加工定制是是，含量 是23（%），材质是陶瓷，厂商是米奥，密度是700000（g/cm³），规格是25/38/50/76mm