

# 霍尼韦尔 Honeywell 风阀执行器 CN7220A2007

产品名称	霍尼韦尔 Honeywell 风阀执行器 CN7220A2007
公司名称	上海慧控能源咨询有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Honeywell/霍尼韦尔 型号:CN7220A2007
公司地址	中国 上海市闸北区 中华新路939弄20号
联系电话	86 21 62441919 13524372669

## 产品详情

产品特点：cn系列风门执行器可以自动调整轴杆中心位置；入口护套使连接更为方便；手动调节位置；机械末端限位；现场安装辅助开关；静音工作；可预先接线；旋转方向可选；多种安装方向；机械位置指示

简单介绍：

接受2-10v或4-20ma信号输入的调节马达，它可用于调节阀门或风门的正反比例作用。特点：  
 1.ip54防护等级 2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95% 3.内置24vac变压器给马达执行器工作电源  
 4.现场0-90度可调行程 5.端部开关功能/容量 spdt开关230v,5(3)a用于带有端部开关的型号 6.连杆安装用于圆形连杆10..27 mm;方形连杆10..18 mm 7.带手动操作 附加描述 \* 通过开关的可选旋转方向。 \* 当没有电源时,执行器保留位置。 \* 可移动接线盒。 \* 执行器带有完整包安装件。 \* 用于调节控制型号:控制输入信号可以是电压或电流。 \* 用于调节控制型号:自动转换变光开关。带有这种功能,控制输入信号的全范围将用于适用的角度或旋转。 \* 用于调节控制ser型号:调整控制输入信号。偏移调整:0..10 v。 ;范围调整:2..32 v。 旋转角度对于范围设置来说是线性的。 .

可控风门面积4平方米						
电源	控制输入信号	内置旋转限位器	内置端部开关	位置的反馈信号	运行时间	扭矩
24vac/6va	2/3-pt	是	0	否	110s	20nm
24vac/6va	2-pt	是	0	否	110s	20nm
24vac/6va	2/3-pt	是	2	否	110s	20nm
24vac/6va	2/3-pt	是	0	10k ohm	110s	20nm
230vac/6va	2/3-pt	是	0	否	110s	20nm
230vac/6va	2-pt	是	0	否	110s	20nm
230vac/6va	2/3-pt	是	2	否	110s	20nm
230vac/6va	2/3-pt	是	0	10k ohm	110s	20nm
24vac/6va	0/2..10v	是	0	0/2..10v	95s	20nm

24vac/6va	0/2..10v	是	2	0/2..10v	95s	20nm
24vac/6va	可调	是	0	0..10v	95s	20nm
24vac/6va	可调	是	2	0..10v	95s	20nm

本产品的加工定制是否，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号是CN7220A2007，产品用途是风门执行器，驱动能源是电动执行器