

Y42X-16C弹簧活塞式减压阀 SY42AX-16C煤矿专用水减压阀

产品名称	Y42X-16C弹簧活塞式减压阀 SY42AX-16C煤矿专用水减压阀
公司名称	广腾阀门(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广腾 材质:铸铁、铸钢 型号:Y42X
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢285室
联系电话	02136361289 13310018578

产品详情

一、y42x弹簧活塞式减压阀--结构特点和用处

y42弹簧活塞式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。弹簧活塞式减压阀调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

二、y42x弹簧活塞式减压阀--主要技术参数和性能指标

公称压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力(mpa)*	1.5	2.4	3.75
密封试验压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
最高进口压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
出口压力范围(mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	0.4-1.6
压力特性偏差(mpa) p2p	gb12244-1989		
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12244-1989		
渗漏量	0		
工作温度	0 -80		

三、弹簧活塞式减压阀--主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座	2cr13
阀瓣	2cr13

阀杆	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)
活塞	2cr13
o型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60si2mn

四、y42x弹簧活塞式减压阀--流量系数(cv)

dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400	570	780	1020	1500

五、y42x弹簧活塞式减压阀--外形尺寸(pn1.0-2.5)

公称通径dn	外形尺寸		
	l	h	hl
15	160	265	100
20	160	265	100
25	180	285	110
32	200	285	110
40	220	320	120
50	250	320	120
65	280	335	140
80	310	425	165
100	350	445	185
125	400	590	225
150	450	625	260
200	500	680	280
250	650	855	335
300	800	935	385
350	850	1015	430
400	900	1095	455
450	900	1165	500
500	950	1205	525

为了维护共同利益，请在下单前确认好产品材质、型号、规格及数量，如因质量问题，我司无条件配合退换事宜；如您购买的产品不存在质量问题，我司不支持退换。敬请谅解，谢谢！

本产品的品牌是广腾，材质是铸铁、铸钢，型号是Y42X，连接形式是法兰，适用介质是水，公称通径是15~500，结构形式是活塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动

方式是手动，零部件及配件是配件，形态是活塞式，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50,DN40