

亚德客型气动阀4A210-06 二位五通 内部先导式

产品名称	亚德客型气动阀4A210-06 二位五通 内部先导式
公司名称	浙江山耐斯气动有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:山耐斯 型号:4A210-06
公司地址	中国.浙江省.温州市.乐清市.东风工业区
联系电话	86-577-27868787 13705880574

产品详情

00系列3v-4v电磁阀、气控阀

该系列阀外形美观，内部采用滑柱式阀杆，结构简单，具有换向性能好使用寿命长特点，广泛应用于各种气动系统中。其中4a系列气控阀可作各种易燃、易爆场合的安全操作元件。该系列阀均可组成集成电磁阀，使之统一进气与排气，结构更紧凑、安装更简便。

电磁阀订购码

4v	1	10 -	06	- b	w
规格代号4v：二(三)位五通电磁阀4a：二(三)位五通气控阀3v：二位三通电磁阀3a：二位三通气控阀	系列代号100系列	线圈及头数10：单头双位置20：双头双位置30c：双头三位置封闭型30e：双头三位置排气型30p：双头三位置压力型	接管口径m5：m5x0.806：g1/8	接管形式空白：管接式b：板式	空白：标准端子式d：茶色带灯d1：白色带灯w：引线式z：防爆
				nc：二位三通常闭型	
				no：二位三通常开	

电磁阀规格

型号	4v110-m5 4v120-m5 4a110-m5 4a120-m5	4v130c-m5 4v130e-m5 4v130p-m5 4a130c-m5 4a130e-m5 4a130p-m5	4v110-06 4v120-06 4a110-06 4a120-06	4v130-06 4a130-06
位通数	二位五通	三位五通	二位五通	
有效断面积	10mm ² (cv=0.56)	7mm ² (cv=0.4)	12mm ² (cv=0.67)	
型号	3v110-m5 3v120-m5 3a110-m5 3a120-m5		3v110-06 3v120-06 3a110-06 3a120-06	
位通数	二位三通		二位三通	
有效断面积	10mm ² (cv=0.56)		12mm ² (cv=0.67)	
接管口径	进气=出气=排气=m5x0.8		进气=出气=排气=m5x0.8	
工作介质	经40微米过滤的空气			
动作方式	内部先导式			
使用压力	0.15~0.8mpa			
最大耐压	1.2mpa			
工作温度	5 ~ 50 (41-122)			
电压范围	± 10%			
耗电量	ac : 4.5va dc : 3w			
绝缘性及防护等级	ip65(din40050)			
接线形式	出线式或端子式			
最高动作频率	<每秒5次			
最短励磁时间	0.05秒			

本产品的加工定制是是，品牌是山耐斯，型号是4A210-06，材质是铝合金，连接形式是螺纹，公称通径是1/8（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是柱塞式，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是二位五通，适用介质是空气，用途是换向，规格是4A210-06