

不锈钢304排气调节阀 不锈钢316排气阀

产品名称	不锈钢304排气调节阀 不锈钢316排气阀
公司名称	广州蓝林机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州蓝林 型号:P11W-10P、P11W-16P、P11W-25P、P11X-16P、ZP-88、P25X-16T 材质:不锈钢
公司地址	广州市天河区黄村东路35号B区B座B222房
联系电话	13682293669 13527675789

产品详情

不锈钢自动排气阀

一、自动排气阀在现在生活中的意义：黄铜自动排气阀是一种国内自主研发生产的排气阀，主要用在空调，气水分离器，空压机等一些排气，排暖设备中。

二、自动排气阀的构造：阀体、阀帽，浮球材质为耐高温的合成材料。阀帽可拆卸。

三、自动排气阀的特点

- 1、密封性能卓越，密封圈垫采用耐高温合成橡胶，彻底消除漏水烦恼。
- 2、排气量大：排气量与系统压力成正比。
- 3、维护简便：直接旋下阀体清洗、不影响系统正常运行。
- 4、应用范围：供热系统中的散热器、管道及锅炉、空调系统等各种需要使用气水分离的场合。

三、自动排气阀的安装方式：

- 1.自动排气阀应该垂直安装，必须保证阀体内浮筒处于竖直状态，不能水平或倒立安装；
- 2.由于气体密度比水小，会沿着管道一直爬到系统最高点并聚集在此，为了提高排气效率，自动排气阀一般都安装在系统的最高点；
- 3.为了便于检修，自动排气阀一般跟隔断阀一起使用，这样拆卸排气阀不需要关停系统；

四、自动排气阀的工作参数：工作压力：1.6mpa 温度范围：0° -110°
最小密封压力：0.2bar 排气压力范围：0.5-7bar 工作介质：空气

五、自动排气阀的安装时应注意的事项：

- 1、首先将阻断阀垂直安装在管道上，然后用扳手将阀体拧在阻断阀之上，阀体垂直上方应预留10cm以上的维护空间。
- 2、如需安装在 3/4 口径的管道上，只需加装1/2 变3/4 的补芯。
- 3、如不排气，请拧下阀体，清除污物后重新安装。

自动排气阀用于独立采暖系统，集中供热系统，地板辐射采暖系统，太阳能采暖系统，热泵系统，中央空调，采暖锅炉等。地暖（地热）是一套系统，从地暖盘管到分水器的固定安装以及自动排气阀门管件的连接有着严格的工艺要求，在冬季供暖时，开启地暖用户首先需要排气，那么排气就需要用到排气阀。

本产品的品牌是广州蓝林，型号是P11W-10P、P11W-16P、P11W-25P、P11X-16P、ZP-88、P25X-16T，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，压力环境是高压，工作温度是高温，形态是隔膜式，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，驱动方式是水力控制，适用介质是水，类型(通道位置)是二通式，规格是DN15, DN20, DN25