

jdZ-6型电压互感器单相、半封闭电压互感器

产品名称	jdZ-6型电压互感器单相、半封闭电压互感器
公司名称	乐清市艾格森电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:计量、监控 种类:电压互感器 品牌:艾格森
公司地址	浙江省乐清市柳市马仁桥悦博路9号
联系电话	86-057761737333 13706778567

产品详情

产品标价为未下浮前价格，实际价格请咨询客服旺旺

jdZ-3、6、10q；jdZf-3、6、10q型单相、半封闭电压互感器

一、概述：

本系列电压互感器为单相、户内、干式半封闭产品，使用时单台或二台一组，jdZ-3、6、10q二台一组时为v/v连接，jdZf-3、6、10二台一组时为v/v/v连接。分别适用于额定频率50hz或60hz，额定电压为3、6、10kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。该系列产品也可根据用户要求，二次带220v绕组供控制电源用。

二、结构简介：

jdZ-3、6、10q；jdZf-3、6、10q型互感器为半封闭，大爬距、全工矿，外铁芯结构，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。铁芯采用优质硅钢片叠装而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。一次绕组引出线端子的标志为a、b；二次绕组引出线端子的标志为a、b，均在浇注体上清晰标注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。

三、主要技术参数：

1.产品标准：gb1207-2006《电磁式电压互感器》

2.产品表面爬电距离：满足 级污秽等级；

3. 负荷的功率因数： $\cos \varphi = 0.8$ （滞后）；

四、外形及安装尺寸：

本产品的应用范围是计量、监控，种类是电压互感器，品牌是艾格森，型号是JDZ-10Q，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是环形，工作频率是中频，安装方式是底板安装，骨架材料是绝缘筒，品质因数Q是6，电感量是7，允许误差是0.1，感抗XL是4（ Ω ），额定电流是9（mA），分布电容是3（F），标称电压是660（V）