精密电压互感器 电压互感器

产品名称	精密电压互感器 电压互感器
公司名称	乐清市柳市泰仕测量仪器仪表销售部
价格	面议
规格参数	应用范围:检定计量类精密电压互感器 种类:电压互感器 品牌:宁波岱山
公司地址	浙江温州浙江省乐清市柳市镇包桥东路10号
联系电话	86 0577 61722380

产品详情

检定计量类 >> 精密电压互感器	
一、特点 本设备主要针对	
检定计量类 >> 精密电压互感器	
一、特点 本设备主要针对基层供电及生产部门的实际需要精心设计制造的，比油浸式电压互感器相比较具有以下特点： 1）结构紧凑、体积小、携带方便； 2）不需维护，接线、操作简单。 油浸式电压互感器很容易发生漏油，做试验时易发生闪络现象，并且体积庞大，不易维护和搬运。	

本设备升压部分采用高磁导率的冷轧硅钢卷制成，多量限的高压绕组均采用抽头形式。采用sf6充气式，耐受电压高达1.7倍额定电压。

二、技术指标

1、一次电压：1.5kv～110kv

2、二次电压：100v、100/3v、100/ v

3、电压范围：5%～170%，额定电压 cosφ＝0.8－1

4、准确度等级：±0.05%～0.01%

及生产部门的实际需要精心设计制造的，比油浸式电压互感器相比较具有以下特点：

1）结构紧凑、体积小、携带方便；

2）不需维护，接线、操作简单。

油浸式电压互感器很容易发生漏油，做试验时易发生闪络现象，并且体积庞大，不易维护和搬运。

本设备升压部分采用高磁导率的冷轧硅钢卷制成，多量限的高压绕组均采用抽头形式。采用sf6充气式，耐受电压高达1.7倍额定电压。

二、技术指标

1、一次电压：1.5kv～110kv

2、二次电压：100v、100/3v、100/ v

3、电压范围：5%～170%，额定电压 cosφ＝0.8－1

4、准确度等级：±0.05%～0.01%

本产品的应用范围是检定计量类精密电压互感器，种类是电压互感器，品牌是宁波岱山，型号是精密电压互感器，封装形式是其他，绕线形式是多层平绕式