

不锈钢立式压力罐 恒压罐 储水罐19L

产品名称	不锈钢立式压力罐 恒压罐 储水罐19L
公司名称	温岭市部读电器机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:yao 型号:19L
公司地址	潘郎镇前溪村
联系电话	6326283

产品详情

隔膜式气压罐的原理：

隔膜式气压罐别名气压罐、囊式落地膨胀水箱、压力罐等是由钢质外壳，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积变小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

气压罐广泛应用于变频供水设备，缓冲水泵启动和停泵瞬间产生的压力波动，变频供水气压罐可配合压力开关使用，起保压稳压作用，提高水泵的休眠时间，延长水泵的使用寿命。

隔膜式气压罐的特点：

- 1.罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触，因此罐壁内部无锈蚀，外部无凝露现象，使用寿命大大延长。
- 2.橡胶隔膜可舒张20万次以上，充气后可长期使用。
- 3.隔膜式气压罐可以有效的平缓水系统中的压力波动，减少水泵的起停频率。
- 4.隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中。

隔膜式气压罐适用场所：

隔膜式气压罐广泛应用于中央空调循环水稳压，蒸水供应膨胀系统，采暖统循环水补水稳压，消防给水系统补水稳压，变频给水稳压，锅炉补水，气压式给水等场合。

型号：yg0.4/19l-

w1类型：19l高度：400mm直径：270mm尺寸：400*270*270mm工作压力：5bar/8bar最高工作温度：n.r
60 /epdm 100 接口螺纹：g1 ” /g3/4 ”

本产品的加工定制是是，品牌是yao，型号是19L，规格是19L