

DN50单相220V无堵塞排污泵/污水泵/上海人民/1.1KW

产品名称	DN50单相220V无堵塞排污泵/污水泵/上海人民/1.1KW
公司名称	温岭市部读电器机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:WQ10-15-1.1 材质:铸铁
公司地址	潘郎镇前溪村
联系电话	6326283

产品详情

wq系列污水污物潜水电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部。为单相或三相异步电动机；水泵位于电泵下部,为双流道叶轮、蜗壳式结构；水泵与电动机之间采用硬质合金机械密封。各固定止口处采用"o"形耐油橡胶密封圈作静密封。

电泵转轴经镀铬处理,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修拆卸。建议使用电泵时加装电机保护装置或控制箱。概述：该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的

电力排灌设备,适用工程建筑式地、煤矿、冶金印染、纺织等场合排灌污水之用,也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全扬程理论设计,使电泵能够在正常工况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。型号说明：wq d - -

- || | | | 电机功率(kw)||

| | 额定扬程(m)|||

额定流量(m³/h)|| 配单相电

机(配三相不标注)| 污水潜水电泵使

用条件：1、输送介质温度不超过40℃；2、输送介质ph值为4~10；

3、输送介质固体物的容积比<2%；4、输送介质的运动粘度为7×10⁻⁷~23×10⁻⁶m²/s；

5、输送介质的密度最大为1.2×10³kg/m³；

6、以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过5米。

本产品的品牌是上海人民,型号是WQ10-15-1.1,材质是铸铁,性能是不阻塞,原理是离心泵,泵轴位置是边立式,叶轮吸入方式是单吸式,流量是10(m³/h),扬程是15(m),许过最大粒径是20(mm),排出口径是50(mm),规格是WQ10-15-1.1,WQ15-9-1.1