

## 工艺精湛，质量稳定1000WN耐冲击\_耐腐蚀\_挖泥泵

产品名称	工艺精湛，质量稳定1000WN耐冲击_耐腐蚀_挖泥泵
公司名称	石家庄瑞特泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞特rt 型号:1000WN 材质:高铬合金
公司地址	河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村
联系电话	15081111151

### 产品详情

1000wn挖泥泵过流件采用高强度耐磨合金铸铁（kmtbcr26），硬度不小于58hrc，具有很强的耐冲击能力和良好的耐磨蚀性能。

1000wn挖泥泵性能参数介绍：

流量(q)：16000-25000m<sup>3</sup>/h、4444-6944l/s

扬程(h)：20-78m

转速(n)：180-350r/min

最高效率：80-85%

进口直径：1200mm

出口直径：1000mm

气蚀余量(npsh)r：<6

间隔通过：350mm

轴封形式：机械密封

托架形式：悬架式

1000wn挖泥泵的水力设计采用cfd进行流场模拟，泥泵的效率，同时避免流道内流速的过快变化对过流

件的局部磨损，降低备件的消耗量，保证泵的可靠运行，经济效益显著。

1000wn挖泥泵可采用机械密封、填料密封或机械密封加填料复合式密封等多种密封形式，满足客户不同的需求。

通过优化设计，wn型泥泵具有良好的汽蚀性能，泥泵的吸上能力强，挖深大，浓度高，改型泥泵的流道宽畅，过流性能好。

泥泵的性能曲线陡降，对排距的变化有很好的适应性。wn型泵可以通过改变叶轮的转速或改变叶轮的直径实现泵的流量扬程的调整。

本产品的品牌是瑞特rt，型号是1000WN，材质是高铬合金，性能是耐腐蚀，原理是离心泵，泵轴位置是悬架式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是闭式，叶轮数目是2，流量是16000-25000（m<sup>3</sup>/h），扬程是20-78（m），汽蚀余量是小于6（m），许过最大粒径是1200（mm），吸入口径是1000（mm），排出口径是350（mm）