

上海旺泉牌SB-6化工插桶泵、手提防腐抽液泵

产品名称	上海旺泉牌SB-6化工插桶泵、手提防腐抽液泵
公司名称	上海旺泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:旺泉 型号:SB-6 性能:耐腐蚀
公司地址	中国 上海市普陀区 中山北路3064号绿洲广场A座2111
联系电话	86 021 54883000/54883777/62222300

产品详情

旺泉sb系列插桶泵(油桶泵,电动抽液泵)可以直接插入物料桶(最大适用于符合gb/325-1991标准的钢桶)中抽取桶中液体。可输送各种油料、带腐蚀性化学药水、其他液体。根据所输送的液体性质,泵体沾湿部分材料可选用铝合金、优质304不锈钢、316l不锈钢、pp塑料、增强聚丙烯、特氟龙等组成。驱动电机配备单相标准电机,防爆电机,高转速电机,无刷电机等多种选择。电机外壳采用黄色优质聚碳合成塑料(德国黄合成塑料),根据材质,电机不同,型号可分为:sb-1,sb-1-1,sb-1-2,sb-1-3,sb-2,sb-2-1sb-3,sb-3-1,sb-3-316l,sb-3-rpp,sb-4,sb-5,sb-6,sb-7, sb-8,sb-9,hd-ptfe系列铝合金,不锈钢,塑料,特氟龙等泵型。产品名称:电动抽液泵 海关hs编码:8413810090所有产品从铸件到精加工(请认明sus304不锈钢及la铝合金泵体上有直接浇铸出“上海旺泉”字眼,方为正品),装配全部由旺泉泵业自主完成,供货稳定,价格合理,欢迎新老客户订购。

上海旺泉sb系列电动抽液泵

旺泉sb系列插桶泵(油桶泵,电动抽液泵)可以直接插入物料桶(最大适用于符合gb/325-1991标准的钢桶)中抽取桶中液体。可输送各种油料、带腐蚀性化学药水、其他液体。根据所输送的液体性质,泵体沾湿部分材料可选用铝合金、优质304不锈钢、316l不锈钢、pp塑料、增强聚丙烯等组成。驱动电机配备单相标准电机,防爆电机,高转速电机,无刷电机等多种选择。电机外壳采用黄色优质聚碳合成塑料(德国黄合成塑料),根据材质,电机不同,型号可分为:sb-1,sb-1-1,sb-1-2,sb-1-3,sb-2,sb-2-1sb-3,sb-3-1,sb-3-316l,sb-3-rpp-50,sb-4,sb-5,sb-6,sb-7, sb-8,sb-9系列铝合金,不锈钢,塑料或防爆型。产品名称:电动抽液泵海关hs编码:8413810090

我们备有详细资料,欢迎索取。旺泉该系列泵可按防爆区域和非防爆区域选用,凡在防爆区域使用配置防爆型电机,这类电机分三种机组型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,应选用最高组级。工程塑料防爆(液下)化工桶用泵(油桶泵,电动抽液泵)及304、316l不锈钢材质桶用泵,该二种泵可以广泛用于化学、石油化工、精细化工、染料化工等场所。rpp塑料:非极性、无污染、有耐酸碱盐类等腐蚀性化学液体。工作温度:-14~100。功率880w,可选配我公司rpp-32,rpp-25,rpp-20全塑加注枪(出液口喷枪)方便使用安全操作。该产品由工程塑料精制而成,具有强度高,耐磨损,耐腐蚀和优良的密封性能,旋动控制,简单易用。

旺泉该系列泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。

一、用途和特点

sb系列电动抽液泵是上海旺泉泵业有限公司引进西德优质样机开发研制而成，各项技术指标均能达到样机水平并在样机基础上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列派生产品，旺泉该系列泵为轻便型管式轴流泵，具有效率高，使用、维修方便等特点。旺泉该系列泵广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门抽吸不同液体。如在易燃易爆场合使用，可选用我公司生产的防爆型电动抽液泵。（sb-3型、sb-3-1型、sb-3-rpp型、sb-3-316l型、sb-4型）使用防爆型电动抽液泵时应按gb38361-2《爆炸环境用防爆电气设备》有关规定并正确使用防爆插头插座。

二、使用和维护

- 1.全新或长期搁置不用的电动抽液泵，开箱后550伏兆欧表测量所有带电零件与可能触及的金属零件之间绝缘电阻，在接近工作温度时应不低于7兆欧。
- 2.使用前，须检查各接线柱是否牢固，接地线必须可靠牢固。
- 3.检查电源电压是否与额定电压相符，不能在超过或低于额定电压10%的电源上使用。
- 4.使用旺泉该系列电动抽液泵时，切勿有损电线，避免水、油进入电机、开关、电器等部位。
- 5.普通电机型禁止在含有易燃和腐蚀性气体条件下工作，以保证安全生产及各电气元件的正常工作。
- 6.使用过程中如发现异常杂音时，应立即停机，检查原因，直至设法排除后方可继续使用。
- 7.旺泉该系列电动抽液泵不宜空运转，使用时抽液完毕立即停泵，因该系列泵电机空载转速可达12000转/分左右，否则将会磨坏，万向节叶轮，严重时损坏泵管。
- 8.调换电刷：电刷磨损到不能使用时应立即调换，否则会损坏换向器，严重时更容易导致烧坏电机。
- 9.电动抽液泵应定期检查，一般至少三个月一次，经常使用的应每月检修一次，检修是应该全部拆开，消除内部积尘、油污，如果换向器上积灰过多可用酒精擦洗换向器表面。如有损坏零件，应调换相同零件。
- 10.不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。
- 11.旺泉该系列电动抽液泵从发货日起保用3个月，超过限期如有损坏，本公司承担修理业务，并备有所有另部件，竭诚欢迎广大用户对旺泉该系列泵提出改进建议。

本产品的品牌是旺泉，型号是SB-6，性能是耐腐蚀，材质是不锈钢，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，用途是化工泵，转速是8000（r/m），功率是550（w），叶轮是40（mm），流量是6（m³/h），扬程是7（m）