

KYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备

产品名称	KYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备
公司名称	哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:帕特尔科技 型号:KYN28A-12
公司地址	黑龙江 哈尔滨市道里区 迎宾路集中区滇池路15号
联系电话	045182380381 15204662028

产品详情

一、产品概述kyn28a-12 (gzs1) 型户内金属铠装移开式开关设备 (以下简称开关柜) 系3~12kv三相交流50hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置, 主要用于发电厂、变电站、工矿企事业单位配电室的受电、送电及大型高压电动机起动等, 并对电路实行控制保护及监控。本产品继电器室面板上可安装各种类型的微机型综合继电保护装置, 并可以实现系统的智能化控制, 通过带有通信接口的can总线控制现场网络。具有防止带负荷推拉手车、防止误操作断路器、防止接地开关在接地位置时送电、防止误入带电隔室、防止带电时关合接地开关的“五防”功能。是一种性能优越的配电装置。外型尺寸: 高度 (mm): 2300 宽度 (mm): 800 (额定电流1250a及以下) /1000 (额定电流1250a以上) 深度 (mm): 1500重量 (kg): 700-1200二、技术参数

项目	单位	技术参数
额定电压	kv	3.6、7.2、12
工作耐受电压 (有效值)	kv	42
雷电冲击耐受电压 (峰值)	kv	75
额定频率	hz	50
主母线额定电流	a	630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
分支主母线额定电流	ka	630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
额定短时耐受电流 (有效值) 4s (4s)	ka	16、20、25、31.5、40、50
额定峰值耐受电流 (峰值)	ka	40、50、63、80、100、125
防护等级		外壳ip4x、断路器室门打开为ip2x

三、主要特点I 开关柜柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成; I 开关设备装有安全可靠的联锁装置, 防止误操作; I 柜壳密封度高, 防止设备受杂物和虫害侵入; I 高压室内的真空断路器及其操动机构仅需少量维护; I 手车互换性好, 更换断路器非常简单; I 电缆室有充裕的空间, 可联接多根电缆, 并可设置接地母线; 四、订货须知 订货时应提供下列技术资料: I 主接线方案号及单母线系统图

，排列图、平面布置图；|用户提供二次回路原理图、端子排列图，若无端子排列图时按制造厂编排；|开关柜内电器元件的型号、规格、数量；|电气设备汇总表；|母线规格可由定货方提出或按制造厂供给；|需要其它或超出附件、备件时应提出种类及数量；|开关柜使用在特殊环境或对柜体颜色、尺寸有特殊要求时应在订货时提出；

本产品的加工定制是是，品牌是帕特尔科技，型号是KYN28A-12，结构形式是移开式，额定电压是3.6、7.2、12（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是630、1250、1600、2000、2500、3150、4000（A），产品认证是生产许可，主要特点是装有安全可靠的联锁装置、柜壳密封度高、手车互换性好、可联接多根电缆，并可设置接地母线，柜体是敷铝锌板材质