

DFW高压电缆分接箱欧式电缆分接箱生产原装

产品名称	DFW高压电缆分接箱欧式电缆分接箱生产原装
公司名称	上海峰登电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海峰登 类型:开关电缆分接箱
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢3893室
联系电话	18058325566

产品详情

10kv~35kv高压电缆分接箱（电缆用高压分接箱）一、供货范围 1、适用范围：该产品广泛用于城市工业小区，住宅小区，商业中心，矿区机场，铁道，风力发电站，开闭所和钢铁，石油，化工，水泥等大型企事业以及其它场合的配电网，特别适合城市道路电网。 2、供货时间：7天~30天。

3、严格按照技术要求制做方案。 4、设备制做期间积极配合需方解决技术问题，协调相应关系。

5、免费指导安装。 二、技术要求

电缆分接箱配用预制屏蔽、可带电触摸、全绝缘、全密封的硅橡胶插头。

1、安装高度不超过海拔1000米。 2、周围空气温度不高于+50度，不低于-40度。

3、相对湿度不大于90%（±25度）。 4、风速不大于34米/秒。

5、地震耐受力：地面水平加速度0.25g、地面垂直加速度0.125g。

6、产品应符合下列标准要求：gb11033；gb/t16927；gb/t11022；jb/t8138.3；gb4208；iec298等。 7、所有分接箱采用户外型欧式结构（对接式），满足户外的全天候运行条件，具有凝露和凝霜、抗腐蚀、抗污秽、全绝缘、全密封、抗洪水淹没、“五防”安全、免维护、可靠保护的全工况特点。

8、硅橡胶电缆插头为预制屏蔽、可带电触摸、螺栓连接、不可插拔式。 9、设备外壳采用不锈钢材料，本色或表面采用静电喷涂，或非金属箱体，保证有良好的机械强度和耐腐蚀性，防护等级：ip3x；带有自然通风装置。 10、分接插头应适用35mm²~300mm²的电缆使用。

11、所有分接箱都配装带电指示器和故障指示器。 35kv带高压开关电缆分接箱，广泛应用于40.5kv（17.5kv、24kv）电力系统中电缆分接，风电场工程电缆分接箱和转接箱，其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。柜体采用2毫米不锈钢板，坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。该产品广泛应用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。电缆分接箱附装fkrn-40.5/630高压负荷开关，高压限流熔断器熔体电流规格（a）：6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、63 户外型dfkw-35/630型系列，户内型dfkn-35/630型系列带高压开关电缆分接箱，高压带电显示环保型户外电缆分接箱，是国内较为先进的高压设备，弥补了35kv（40.5kv）带高压开关电缆分接箱的空白，适用于交流50hz 35kv（40.5kv）的输配电气线路中，是一种全新结构的户外环网开关设备，并可装与35kv预装式箱式变电站内使用，它作为环网和开闭站的主要设备，主要用于工业园区和居民小区、商业中心以及矿区、机场、铁路、港区、电站等配电网，特别适用城市电网改造工程，大大减少出线电缆和占

地面积，提高供电可靠性。

本产品的加工定制是是，品牌是上海峰登，类型是开关电缆分接箱，外壳材质是不锈钢铁壳覆铝锌板，额定电压是10、35（KV），额定电流是0.63（KA），短路关合电流是20（KA）