

# 水冷设备阻垢剂 见型号 锅炉阻垢剂

产品名称	水冷设备阻垢剂 见型号 锅炉阻垢剂
公司名称	杭州万能达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WND-302 化学成份:见型号 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	杭州市西湖区学院路60号三号楼602室(注册地址)
联系电话	86 0570 3062556 13905708225

## 产品详情

型号	WND-302	化学成份	见型号
用途	锅炉阻垢剂	品牌	万能达
类型	缓蚀阻垢剂	外观	白色粉末
有效物质含量	X (%)	含量	X (%)
PH值使用范围	3.0-3.5	参考用量	见型号
CAS	无		

不停车清洗药剂 其余型号见公司网站<http://www.china-wnd.com>

wnd-301【应用领域】 工业蒸汽锅炉、废热锅炉、热水锅炉和与之相似作用的船用、机车等锅炉。工业及民用的集中供热及采暖水系统。 中央空调冷媒、冷却水系统。 工业生产中不同用途的循环水系统。【产品特性】 无腐蚀性：wnd-301 加入系统后，不改变系统水的本身 ph 值，清洗在中性的无腐蚀条件下完成。 除垢完全：能彻底清除难溶性水垢、锈垢、锈瘤、生物藻类、微生物粘泥。 清洗安全：清洗全过程中不存在污垢脱落现象。 使用简单：将清洗剂加入系统运行即可。 安全环保：对人体无害，可直接排放。 成本低廉：药品成本，大大低于传统的酸洗成本。 一剂多用：完成清洗的系统，常加入少量的本品，可保持长年无垢、无腐蚀运行。【使用方法】 wnd-301按 7kg/ 吨水加入系统。 30天系统清洗自行完成。【包装贮存】 25kg/ 塑桶。密闭避光存放。有效期六年。wnd-302【应用领域】 wnd-302属高效除垢清洗剂，用作循环冷却水系统预膜前清洗剂，也可用于不停车情况下消除水冷设备表面的浮锈及水垢，保证水冷设备长周期安全运行。确保装置实现“二年一修”目标。故特别适用于不停车化学清洗。【产品特性】本品主要以氨基磺酸为主剂，同时添加表面活性剂、多种缓蚀剂及助洗剂等复配而成。具有贮存、运输安全、使用方便、清洗效果明显、腐蚀率低，不产生氢脆现象等特点。【技术参数】外观：白色粉末ph(1%水溶液) 2.0干燥失重% 5.0水溶性合格【使用方法】按系统保有水量计，在循环水泵吸入口处投加 500 ~ 1000mg/l(用水溶解后投入集水池中)，维持水体 ph3.0 ~ 3.5，循环约 6 ~ 12 小时。【包装贮存】本品用纸板桶装(内衬塑料袋)，每桶净重25公斤，贮存于室内阴凉干燥处，贮存期十个月。

