

# 三丰数显高度计0-50/0.0005 /543-561

产品名称	三丰数显高度计0-50/0.0005 /543-561
公司名称	深圳市龙岗区平湖业俊电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:543-561
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号路华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P05栋117号1层2号铺（办公住所）
联系电话	86 755 28234778/81481278 13826587970

## 产品详情

是否提供加工定制：	否	品牌：	三丰
型号：	543-561	测量范围：	0-50mm ( m )
误差：	0.001	显示方式：	电子
电源电压：	0 ( v )		

### 三丰数显高度计

#### 543系列 — 高性能标准型

#### 特点

- 小型标准 2 系列千分表。
- 大型、易读的液晶显示屏。
- 可通过调零 / 绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置，还可返回到绝对原点位置并显示距离原点的真实位置。
- 可通过设置上、下限公差进行 go/ ± ng 判断，判断结果可按原尺寸显示。

- 可通过调节心轴上 / 下移动进行正 / 负计数。
- 无极限响应速度有效避免了超速错误。
- id-c千分表盘可旋转330°，易于从所需角度进行读数。
- 带有spc 数据输出。

## 技术参数

精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)

分辨率: 0.001mm

显示: 液晶显示

长度标准杆: absolute 静电电容型线性编码器

最大反应速度: 无限制

轴套直径: 8mm (iso/jis 型) 或3/8"(ansi/agd 型)

测针: 带有m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(iso/jis 型)或带有#4-48unf 螺纹的硬质合金球  
(ansi/agd型)

电池: sr44 (一个), 938882

电池寿命: 正常使用情况下约为5,000 小时

尘 / 水防护等级: 达到 ip42 或ip53 防护标准 (防尘型)

## 功能

原点设置、调零、go/ ± ng 判断、计数方向转换、自动电源开 / 关、spc  
数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是543-561，测量范围是0-50mm (m) (m)，误差是0.001，显示方式是数显，电源电压是0 (V)