

温湿度记录仪8175-00/SK-L200TH

产品名称	温湿度记录仪8175-00/SK-L200TH
公司名称	深圳市汉普检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:温度记录仪 品牌:日本SATO佐藤
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处三联社区富泉新村北区7栋706室(办公场所)
联系电话	13556867566 13713580075

产品详情

8175-00|sato817500|sk-l200thii 温湿度记录仪|日本佐藤 特点

内置eeprom记忆体,在没有电池的情况下数据也不会流失可独立记录温度湿度数据,或可直接连线到电脑作实时记录数据送至电脑,经sato软件可显示图表进行分析,亦可打印数据能储存为csv格式,用excel或lotus 123等软件开启设有温湿度最高最低警告灯号更换式探棒,有标准式及延长式可选择

8175-00|sato817500|sk-l200thii 温湿度记录仪|日本佐藤 规格

规格		温度记录		温湿度记录	
类型		标准式探棒	延长式探棒	标准式探棒	延长式探棒
型号		sk-l200tiw/sk-ltii-1	sk-l200tiw/sk-ltii-2	sk-l200thii w/sk-lthii -1	sk-l200thii w/sk-lthii -2
订货号		主机:8161-00 探头:8162-00	主机:8161-00 探头:8163-00	主机:8175-00 探头:8176-00	主机:8175-00 探头:8177-00
测量范围	温度	-10~60	-40~105	-10~60	
	湿度	无	无	20~98%rh于23	
探棒	温度	±0.5 20至30 ±1 其他温度	±0.5 15至35 ±1 其他温度 ±1.5 -10 以下	±0.5 20至30 ±1 其他温度	±0.5 15至35 ±1 其他温度
	准确度				

	湿度	无	无	± 3%20至30 及30%至90%rh ± 7% 低于10 及高于50 ± 5%其他温度	± 3%15至35 及30%至90%rh ± 7% 低于10 及高于50 ± 5%其他温度
数据记录器准确度	温度	± 0.1 +1位数		± 0.1 +1位数	
	湿度	无		± 0.1rh+1位数	
最小读数	温度	0.1 -9.9至205.0 ,1 低于-10 以下		0.1 -9.9至65.0 ,1 低于-10 以下	
	湿度	无		0.1%rh15至99.9%,1%rh低于15%	
延长线长度		无	0.5米	无	1.5米
存储容量		最多8100行,以记录方式决定四种记录方式:once,repeat,ends at,bypage			
设定记忆间隔		1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分,2分,5分,10分,15分,30分,60分,90分			
连接方式		usb			
工作环境		-10度至+60 无冷凝			
电源		aaa碱性电池x2			
尺寸及重量		100wx72hx22dmm (不包括探棒,约123克不包含探棒及电池			
标准配件		sato软件cd-rom,usb电脑连接线1.5m,电池及说明书			

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是日本SATO佐藤，型号是8175-00/SK-L200TH，测量范围是-10~60 ，测量精度是 ± 0.5 20至30 ，电源是AAA碱性电池x2，外形尺寸是100Wx72Hx22Dmm