

# 数字风速计 上海晶乐 816A

产品名称	数字风速计 上海晶乐 816A
公司名称	上海丹美电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海晶乐 型号:816A
公司地址	中国 上海市闸北区 虬江路997弄1号东新大楼705室
联系电话	86 021 33870383 18964893669

## 产品详情

### 1.功能:

- 1)风速和温度测量
- 2)风寒指示.
- 3)华氏、摄氏温度转换
- 4)不同风速测量单位
- 5)当前风速、最大风速、平均风速测量
- 6)低电显示功能
- 7)背光显示功能
- 8)自动/手动关机

### 2.操作说明：

- 1) 把电池装入电池仓，所有符号在液晶显示器上闪烁1秒。
- 2) 盖上电池盖，按住“mode”键约1秒开机，液晶显示器上显示风速、温度和电池符号，同时背光灯亮，约5秒后背光灯自动熄灭。
- 3) 选择不同的风速测量单位：按住“mode”键约3秒，“m/s”开始闪烁，按“set”键选择不同的风速测

量单位，然后按“mode”键确认期望的风速测量单位。

符号含义: m/s : 米/秒; km/hr : 公里/小时; ft/min : 英尺/分; knots : 海里/小时; mph英里/小时;  
cu : 当前风速, max : 最大风速, average : 平均风速

4) / 转换: 按住“ / ”键选择不同的温度单位。

5) 按任何功能键背光灯亮，约5秒后自动熄灭。

6) 测量: 当风轮转动时，液晶显示器立即显示风速和温度，当温度低于0 时，液晶显示器上显示风寒指示符号。

7) 按“set”键关机。

### 3. 技术指标

风速范围			
单位	量程	分辨率	准确度
m/s	0~30	0.1	± 5%
ft/min	0~5860	19	
knots	0~55	0.2	
km/hr	0~90	0.3	
mph	0~65	0.2	
温度范围			
单位	量程	分辨率	分辨率
	-10 ~45	0.2	± 2

	14	~113	0.36	± 3.6
电池	cr2032 3.0v			
温度计	ntc温度计			
工作温度	-10 ~45 (14 ~113 )			
相对湿度	90%rh			
贮存温度	-40 ~60 (-40 ~140 )			
电流消耗	约3ma			
重量	53g(包括电池)			

以上产品图片及内容仅供参考，如有出入或更新，请以实物为准，恕不另行通知。

本产品的加工定制是否，品牌是上海晶乐，型号是816A，类型是数字式风速仪，测量范围是0.3 ~ 30m/s，测量精度是± 0.1dgts，测量对象是风速和温度测量，分辨率是0.1m/s，尺寸是113x40x15 ( mm )，重量是0.053 ( kg )，电源是3V(CR2032)x1