

一体式数显语音回弹仪 Ht

产品名称	一体式数显语音回弹仪 Ht
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Ht 型号:HT225-V,HT225-S,HT-225W,HT-225
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

价格不一，请选好型号来电咨询！

ht-225型回弹仪

符合gb/t9138-1988 标准和jgg817-93 规程及jgj/t23-2001 技术规程。ht-225型混凝土回弹仪适用于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度。

特点 1) 中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损，；
2) 壳体采用高分子复合材料，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；
3) 指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。
相对同行产品精准度高，质优价廉，使用寿命长。

技术参数 测强范围：10-60mpa 标称冲击动能：2.207j (0.225kgf.m) 弹击锤冲程：75mm
指针滑块的静摩擦力：0.5n ± 0.8n 弹击杆球面曲率半径sr：25mm ± 1mm
回弹仪在钢砧上率定平均回弹值rm:80 ± 2 外形尺寸： 54*278mm 重量： 1kg

ht-225w数显回弹仪

用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》jgj/t23-2001

- 1、采用复位式开关，6小时无操作自动断电；
- 2、按构件采集数据，可现场对角度、测试面、泵送、碳化修正；
- 3、数字、指针双重显示，完全符合国家规范要求；
- 4、采用高性能传感器，确保使用寿命达20万次以上；
- 5、一台主机可匹配多台机械回弹仪；
- 6、可自动记录、存储回弹值，累计弹击次数及相关参数；
- 7、可设定正常回弹值范围，并对异常点报警提示；
- 8、专业的数据处理软件，可自动生成检测报告。

ht225s数显语音回弹仪

说明	符合gb/t9138-1988标准和jjg817-93规程及jgj/t23-2001技术规程。本产品适合监理公司，质量监督现场抽测以及检测中心使用。现场自动评定结果，无需人工计算。
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1) 液晶大屏、高清晰度160*160 (市场产品为160*128) 2) 低能耗2节5号电池 (市场产品为6节5号电池) 3) 甜美语音报数功能，提高检测人员的工作效率。(市场产品无语音功能) 4) 采用usb通讯接口，接电脑快速导出构件数据 (市场产品为rs232接口) 5) 操作简便，软件设定回弹值上下限后，可自动剔除异常值。 6) 回弹仪采用进口配件，机械部分加工精度高，精准度好，使用寿命长。较市场产品性能价格比优。
技	测强范围：10-60mpa
术	标称冲击动能：2.207j
参	弹击拉簧刚度：785n/cm
数	弹击锤冲程：75mm
	采样示值一致性： ± 1 (数字化输出采样值与游标读数差值)
	钢砧率定平均回弹值 $r_m: 80 \pm 2$
	电源：2节，1.5vaaa碱性电池
	耗电：采样状态 20ma(平均电流)，空闲状态 20ma
	存储：100*50*16=80000个测试结果

随 机 附 带 品	1、 ht225-s语音数显回弹仪主机	7、 ht225-s数据管理程序光盘
	2、 ht225-s数显回弹仪传感器	8、 ht225-s语音数显回弹仪说明书
	3、 联机通讯usb线	9、 磨石（砂轮）
	4、 ht225-s传感器专用连接线	10、 回弹仪检定证（合格证）
	5、 1.5 aa碱性电池2节	11、 产品三包证
	6、 ht225-s数显回弹仪主机挂带	12、 干燥剂

ht225-v一体数显语音回弹仪

符合gb/t9138-1988标准和jjg817-93规程及jgj/t23-2001技术规程。本产品特别适合监理公司，质量监督现场抽测以及检测中心使用。无需人工计算，现场自动评定结果、打印（选配件）。

技 术 参 数	1.测强范围：10-60mpa。
	2.标称动能：2.207j。
	3.弹击拉簧刚度：785n/cm。
	4.弹击锤冲程：75mm。
	5.采样示值一致性： ± 0.5 （数字化输出采样值与游标读数差值）。
	6.钢砧率定平均回弹值 $r_m:80 \pm 2$ 。
	7.显示屏：16位真彩色，176*220分辨率，5级背光调节。
	8.数据存储量：256*100*16=409600个测试结果，20条专用测强曲线，可根据要求自行添加。
	9.电源：3.6v/1300mah锂电池，充电电源适配器5v/2a。最大背光，关闭语音即可连续工作13小时。
	10.功耗：最大背光情况下 100ma(语音功能关闭)。
	11.通讯接口：usb2.0全速。
	12.重量：1.1kg。

选配件：打印机

ht225w全自动数字式回弹仪

用途：

用于建筑结构中硬化混凝土抗压强度的非破损检测评定；

功能特点：

回弹检测全自动（自动记录、自动存储、自动计算、自动写报告）；

示值一致性不大于 ± 1 ；

传感器经久耐用；

智能化分析处理软件；

依据标准：

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》jgj/t23-2001；

产品特点：

主机系统屏幕显示读数，机械回弹仪的指针显示读数；

一台主机可配三个回弹仪机械头，保证用户连续使用仪器，确保检测工作连续进行；

测强范围：10~60mpa；

标称动能：2.207j；

弹击拉簧刚度：7.84n/cm；

弹击锤冲程：75mm；

示值一致性误差： ± 1 ；(机械回弹仪的指针读数和仪器的屏幕读数的差)；

电源：6--9vdc；

钢钻率定回弹值： 80 ± 2 ；

重量：1.75kg(机械回弹仪1kg，主机0.7kg)；

尺寸：60×280mm,190×150×50mm。

特点：

1) 主机与传感显示器一体化设计，操作简便。（市场产品分体式）

2) 液晶彩屏清晰度高176*220。（市场产品为黑白或图文显示，分辨率低）

3) 大容量可充电锂离子电池，环保节约型，超长使用寿命。毋须再投入可反复使用市场产品为一般碱性电池。

4) 非接触金属反射式光栅+反射编码器传感，精准度高。（市场产品为普通透射式光栅-光耦传感，

或碳膜/电

刷接触式传感)

5) 语音报数与液晶显示及标尺读数三重保障数据准确性，野外作业无电情况下仍能使用标尺读数得结果。特殊

工况下语音报数可提高工作效率。(市场同类产品无语音和标尺功能)

6) 采用usb通讯接口，接电脑快速导出构件数据，方便快捷。(市场产品为rs232接口)

7) 软件设定回弹值上下限后，可自动剔除异常值。

8) 红外现场打印，自动生成检测报告。

9) 回弹仪部分配件采用进口材料，机械加工精度高，精准度好，使用寿命长。较市场产品性能价格比优秀。

本产品的加工定制是是，品牌是Ht，型号是HT225-V,HT225-S,HT-225W,HT-225，外形尺寸是 54*278mm (mm)，重量是1 (Kg)，产品用途是用于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件(板、梁、柱、桥架)的强度。，规格是10-60Mpa