

# 热动力圆盘式疏水阀 铸钢

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 热动力圆盘式疏水阀 铸钢   |
| 公司名称 | 广州上冶阀门机电设备有限公司   |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 品牌:上海正安/斯派沙克/晋州/桂林/定南/江西/<br>台湾/美国阿姆斯壮<br>型号:CS19北京式CS49北京式<br>材质:铸钢 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）   |
| 联系电话 | 暂无   |

## 产品详情

主要特点 1. 结构简单，安装维修和和保养简便。 2. 动作可靠，压力范围大，漏汽率 <3%。 3. 适用蒸汽主管，蒸汽测量仪表，蒸汽熨斗以及高压高温管线。 技术参数：

产品型号

cs19-16,cs49-16

cs19 -16c ,cs19h-25 ,cs49h -16c cs49h-25  
-16c ,cs69h-25

cs19h-40,cs49h-40 ,cs69h-40

主要零件材料：

外形尺寸和重量：

| 产品型号              | 口径 ( mm ) | I 法兰 | I 螺纹 / 焊接 | h1  |
|-------------------|-----------|------|-----------|-----|
| cs19h-16、cs49h-16 | 15-20     | 150  | 90        | 60  |
| cs19h-16、cs49h-16 | 25        | 160  | 95        | 70  |
| cs19h-16、cs49h-16 | 32-40     | 230  | 120       | 74  |
| cs19h-16、cs49h-16 | 50        | 230  | 135       | 82  |
| cs49h-16          | 65        | 270  | -         | 108 |
| cs49h-16          | 80        | 290  | -         | 100 |
| cs49h-16          | 100       | 320  | -         | 106 |
| cs19/49h -16c /25 | 15-20     | 150  | 85        | 60  |
| cs19/49h -16c /25 | 25        | 160  | 95        | 63  |
| cs19/49h -16c /25 | 32-40     | 230  | 130       | 75  |
| cs19/49h -16c /25 | 50        | 230  | 140       | 75  |
| cs49h-40、cs19h-40 | 15-20     | 170  | 85        | 45  |
| cs49h-40、cs19h-40 | 25        | 210  | 95        | 52  |
| cs49h-40、cs19h-40 | 32-40     | 270  | 130       | 84  |
| cs49h-40、cs19h-40 | 50        | 270  | 140       | 92  |

本产品的品牌是上海正安/斯派沙克/晋州/桂林/定南/江西/台湾/美国阿姆斯壮，型号是CS19北京式CS49北京式，材质是铸钢，连接形式是法兰/螺纹，种类是浮球式，公称通径是15-100（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，类型(通道位置)是直通式