

自由浮球式蒸汽疏水阀CS41H

产品名称	自由浮球式蒸汽疏水阀CS41H
公司名称	徐州超工苏阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:超工苏阀 型号:CS41H 材质:铸钢
公司地址	徐州市二环西路48 #-1南楼3-101室
联系电话	0516-8572667 15996927899

产品详情

本产品报价为参考价格，仅作网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！

cs41h自由浮球式蒸汽疏水阀产品概述

自由浮球式蒸汽疏水阀是目前国内最先进的蒸汽疏水阀之一，产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的水平。该产品是石油、化工、印染、制药、造纸、食品等工业加热设备。最理想的疏水阀由于浮球精度高，能确保疏水阀的密封性能，整个球面都可为密封面，使用寿命很长。cs41h自由浮球式蒸汽疏水阀工作原理自由浮球式蒸汽疏水阀的结构简单，内部只有一个精细研磨的不锈钢空心浮球，既是浮子又是启闭件，无易损零件，使用寿命很长。自由浮球式蒸汽疏水阀的阀座总处于液位以下，形成水封，无蒸汽泄漏。装置刚起动时，管道内出现空气和低温冷凝水，手动排空气阀能迅速排除不凝结气体，疏水阀开始进入工作状态，低温冷凝水流进疏水阀，凝结水的液位上升，浮球上升，开启阀门。装置很快提升温度，管道内温度上升到饱和温度之前，自动排空气阀已经关闭；装置进入正常运行状况，凝结水减少，液位下降，浮球随液位升降调节阀孔流量；当凝结水停止进入时，浮球随介质流向逼近阀座，关闭阀门。

cs41h自由浮球式蒸汽疏水阀主要零件材料

主要零件	材料
阀体	碳钢
阀盖	碳钢

阀座	不锈钢
过滤器	不锈钢

cs41h自由浮球式蒸汽疏水阀主要连接结构尺寸

产品型号	口径		尺寸							
	dn		l	h	d	d1	d2	b	f	z- d
cs41 16 h	15		195	195	95	66	45	14	2	4- 14
	20		195	200	105	75	55	14	2	4- 14
	40		215	225	115	85	65	14	2	4- 14
cs41 16 h	25		270	245	115	85	65	14	2	4- 14
	32		270	250	135	100	78	16	2	4- 18
	40		280	290	145	110	85	16	3	4- 18
	50		290	300	160	125	100	16	3	4- 18
cs41 16 h	50		410	380	160	125	100	16	3	4- 18
	65		410	380	180	145	120	18	3	4- 18
	80		430	420	195	160	135	20	3	8- 18
	100		430	440	215	180	155	20	3	8- 18
	125		430	510	245	210	185	22	3	8- 18
	150		480	510	280	240	210	24	3	8- 23

cs41h自由浮球式蒸汽疏水阀主要外型及连接尺寸

型号	cs11h-16c				
口径 dn	15	20	32	40	50
l	150	150	270	280	290
h	195	195	250	290	300
h1	103	103	108	108	108

本产品的品牌是超工苏阀，型号是CS41H，材质是铸钢，连接形式是法兰，种类是浮球式，公称通径是DN15-DN150（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是伺服，零部件及配件是阀体，类型(通道位置)是直通式