440V高压负荷隔离开关

产品名称	440V高压负荷隔离开关
公司名称	上海市黄浦区良茂电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:SP-3P35A 类型:高压负荷开关
公司地址	上海上海市普陀区中山北路1759号
联系电话	86 021 61478345 15102127847

产品详情

赛普供应35a隔离开关3级 户外防水隔离开关 440v高压负荷隔离开关

产品说明

防水隔离开关

具有超强的防水和防尘功能，能有效的防止尘埃、油污的进入，在遇雨水或强烈喷水时不会影响产品的使用性能；同时具备防腐、防紫外线、耐寒耐高温、抗老化等特性；它能完美的解决您在雨水、灰尘、冰冻、高温、强紫外线等恶劣的户外环境中安全用电的需求，耐气候隔离开关应用范围广泛，适用于任何户外应用条件

规格范围

单极，双极和三极开关，1p、2p、3p电流使用范围10a~80a.底座安装装置提供了更容易的端接和更大的接线空间。（开关尺寸为165mm*82mm,总高85mm）额定电压：110~440v。防护等级：ip65。

开关底座终端盒的安装机构提供了更大、更简便的接线位置。

安装接地和中性连接杆带双重加紧螺钉，能有效的将所有的电缆固定在终端盒上，并可靠的夹紧，以防止液体渗漏。终端端口孔径尺寸5~6mm。

安全性更高，安装开关到金属结构设有一个绝缘帽，绝缘帽罩住底座安装螺钉，防止接触到带电电缆。绝缘盖能可靠的把开关安装到金属结构上，whd面板盖与底座的组合采用两枚塑料螺钉，可全面避免漏电。

每只装置提供每个接线口都有配有带螺纹的导管接头与带螺纹的异径管，以便连接到25

mm或20mm导管与螺帽上；螺帽必须安装，以保证ip额定值。

耐冲击底座和盖在几乎所有安装条件下可以承受猛烈的碰撞。底座与盖之间分由一耐气候防水密封圈密封。

关于安全性，使用在经过深加工浇注的挡板上、在“ off ”位置留有直径为7mm的孔，在维护或检修时，可用来对控制杆挂锁，深度安装的隔板能确保以防止操纵杆意外转换、操作

所有产品都符合iec60947-3标准，可在任何恶劣的工作环境中，对电源提供安全可靠的控制

外观颜色：开关的标准色为灰白色

产品的其它规格：

sp-1p20a sp-1p35a sp-1p63a

sp-2p20a sp-2p35a sp-2p63a

sp-3p20a sp-3p35a sp-3p63a

sp-4p20a sp-4p35a sp-4p63a

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SP-3P35A，类型是高压负荷开关，额定电压是440（V），额定电流是35A（A），额定频率是50/60（HZ），产品认证是ce