

# 各种射频导纳物位开关储存商、代理商、销售商、批发商

产品名称	各种射频导纳物位开关储存商、代理商、销售商、批发商
公司名称	上海润杏环境技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雅鸿 型号:NL-2000
公司地址	上海市奉贤区四团镇平海路855号第7幢106室
联系电话	0512-63390690 13916392821

## 产品详情

### 一、产品简介

nl2000射频导纳物位开关是电容式物位开关的换代产品，解决了物料粘附问题，相比其它同类产品具有更高的系统稳定性。即使在极端恶劣的现场条件下，也能可靠工作，而不受挂料、温度、压力、材料密度、湿度、甚至物料化学特性变化的影响。

### 二、产品特点

1. 通用性强：广泛应用于各种物料的检测，飞灰、颗粒、粉体、液体、粘稠、导电、不导电的物料均可；可以满足不同的温度、压力的测量要求，最高温度可达800℃，最高压力可达5mpa;可用于腐蚀、冲击等恶劣场所。2. 抗粘附性：独特的电路设计和传感器结构，使测量对探头上的物料忽略不计并自动校正，无需定期清洁，避免误测量、误信号。（防挂料）3. 免维护：测量过程无可动部件，不存在机械部件损坏情况，无需维护。4. 功能强大：输出触点容量大，并有状态指示灯显示工作，0、30秒延时可消除物料波动的影响。5. 抗干扰：接触式测量，抗干扰能力强，可克服蒸汽、泡沫、搅拌、对测量的影响。6. 断电保护：常开或常闭（可现场切换）。7. 准确可靠：测量多样化，使测量更加准确，测量不受环境变化影响，稳定性高，使用寿命强。

### 三、技术参数

1. 继电器容量：spdt。额定10a，115vac,或5a，220vac
2. 延时：0~30" 秒连续可调
3. 电源：220vac或,24vdc
4. 感应度：0.5pf

5. 物料温度：-184 至380

6. 电路耐温：-40 至80

7. 失电保护：高低模式,现场可调

8. 外壳：ip65,重型铸铝外壳

### 五、选型指南

型号	nl-2000					
	连接方式					
	f	法兰连接				
	s	螺纹连接				
	c	卡箍连接				
	电源	a	220vac			
		b	24vdc			
		探头长度				
					工作温度	
					n	150
					t	260
					s	400

本产品的加工定制是是，品牌是雅鸿，型号是NL-2000，类型是射频导纳物位变送器，工作温度是常温（  
）