

双色石英玻璃管液位计 博斯特

产品名称	双色石英玻璃管液位计 博斯特
公司名称	天津市津武仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博斯特 型号:457 类型:双色石英玻璃管液位计
公司地址	河西区解放南路481号(珠江五金城北区内1107号)
联系电话	13672039867 15822139858

产品详情

双色石英玻璃管液位计								
概述:双色石英玻璃管液位计是采用国内外最新高科技研制而成,它是普通玻璃板液位计更新换代产品,它广泛、化工、电力、冶金等行业各种透明液体容器和锅炉上,如:水、汽油、液化气、液氨、丙安、丙烷、丙烯、产品和化工原料的液位测量,同时适用于二种不同介质密度的界面测量。彩色液体计安装在各种容器及锅炉上,液位变化,液相显示呈现绿色,气相显示现呈红色,界面测量呈三色分界面。液、气显示反差很大,在远距离观察鲜明清晰。它成功地克服了普通板式液位计笨重,密封面积大,易渗漏,显示不清晰在很近距离易判断的缺点。								
主要技术参数								
1、特制的99.99%si02透明石英管,其变形点1077,软化点1730,抗压强度1170kg/cm ³ ,膨胀系数5.5*10 ⁻⁶ 的特殊工艺处理后具有耐高温,高压和优良的机械特性。2、工作压力:1.6、2.5、4.0、6.3mpa3、工作温度:-50~150℃4、测量范围I:测量范围按中心中期则制定:300、500、800、1100、1400、1700、2000mm锅炉水位计:300、400、440、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000mm,特殊规格请注明尺寸。5、伴热蒸汽夹套:工作压力1.0mpa,接管尺寸g1/2内螺纹。6、法兰连接尺寸:采用实施的hg20592-2063597法兰标准7、用户采用其他法兰标准,请在订货时注明。8、钢球自动封闭压力:大于0.2MPa9、重量:15-30kg10、uns-a~b显示高度与测量范围关系表(显示高度即标尺高度)								
型号规格说明								
显示高度	150	350	650	950	1250	1550	1850	
测量范围	300	500	800	1100	1400	1700	2000	

特点
液、气相显示清晰、无盲区、密封性能好、耐高温、高压、防粘稠、重量轻、寿命长、无泄漏、结构简单、冲

本产品的品牌是博斯特，型号是457，类型是双色石英玻璃管液位计，测量范围是300-2000，工作温度是1077（ ），工作压力是117（ Mpa）