

# 玻璃管液位计/快装玻璃管液位计/UG-1、UG-2型玻璃管液位计

产品名称	玻璃管液位计/快装玻璃管液位计/UG-1、UG-2型玻璃管液位计
公司名称	广州晟菲博阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒丰/南化/渤海 型号:UG-1型玻璃管液位计
公司地址	广东广州市天河区黄埔大道桃园西路
联系电话	86 020 85683095 13802404838

## 产品详情

产品详细:

ug-1型玻璃管液位计

概述:

ug-1、ug-2型玻璃管液位计是就地式液位测量仪表，主要用来直接指示各工业领域内各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位高度。对腐蚀性介质，仪表用1cr18ni9ti不锈钢或聚四氟乙烯密封填料制造。

主要技术指标:

被测介质工作压力：1.6mpa ug-2保温蒸汽压力：0.6mpa 被测介质温度：200 测量范围：根据上下二阀门的中心距I确定，标尺的刻度范围h与I的关系如下(单位：mm)

I	300	500	800	1100	1400	1700
h	100	300	600	900	1200	1500

连接型式尺寸：法兰安装：法兰尺寸符合国家标准hg5012-58，pn1.6，dn20，其它法兰标准如hgj，gb，ansi等，请用户注明。 螺纹安装：g3/4"或m27×1.5 ug-2带蒸汽夹套接头：外螺纹g1/2"。 材质：碳钢、不锈钢1cr18ni9ti 重量：5~10kg

结构原理:

仪表在上下阀上都装有g3/4"或m27×1.5的螺纹接头，通过法兰与容器连接构成连通器，透过玻璃管可直

接显示容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球，当玻璃管因意外事故破裂时，钢球在容器内压力作用下阻塞通道，这样容器便自动密封，可防止容器内的液体继续外流。

在仪表的阀端装有阻塞孔螺钉，可供取样时用，或在检修时放出仪表中的残留液体时用。

结构图: 

外形及安装尺寸: 

安装使用须知:

本仪表出厂除阀体外，其余各件均散装，用户可根据总装图逐件安装见总装配图。为了保证自动密封作用，容器内的介质压力应大于0.2mpa，在打开上下阀时，阀杆退出转数不少于4转，使钢球封门时，不致于碰到阀杆的顶端。

订货须知:

- 一、 ug-1型玻璃管液位计型号规格 ug-1型玻璃管液位计测量范围
- ug-1型玻璃管液位计工作压力 ug-1型玻璃管液位计温度 ug-1型玻璃管液位计材质
- ug-1型玻璃管液位计特殊要求协商 ug-1型玻璃管液位计是否配套供应容器上法兰、螺栓、螺母、阀门及密封垫圈等配件。二、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。三、若已经由设计单位选定我公司的ug-1型玻璃管液位计产品型号，请按ug-1型玻璃管液位计型号直接向我司销售部订购,销售电话020-28925302/85576723，图文传真：020-85576723

不锈钢管式带扣304玻璃管液位计	
产品名称：不锈钢管式带扣304玻璃管液位计	
作者：ddddddd	
更新时间：2011-6-28 11:13:10	
推荐等级：	
查看次数： 本日：0 本周：0 本月：0 总计：0	
::产品简介::	

不锈钢管式带扣304玻璃管液位计

不锈钢管式带扣304玻璃管液位计	
名称	
公称压力	
公称通径	
公称长度	
介质温度	
主要材质	q235-a

本产品的加工定制是是，品牌是恒丰/南化/渤海，型号是UG-1型玻璃管液位计，类型是UG-1型玻璃管液位计