

# 螺杆式空压机回油止回阀（玉环君泽）

产品名称	螺杆式空压机回油止回阀（玉环君泽）
公司名称	玉环市君泽阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 公称通径:15（mm） 品牌:Fusheng/复盛
公司地址	中国 浙江 台州 玉环县 沙门镇路上村
联系电话	86 0576 81710399 13566838880

## 产品详情

螺杆式空压机回油止回阀（单向阀）

规格：1/2 长度48mm 直径34mm 六角对边25mm

重量 118克/只

qq:422250688 电话：13566838880

热水器安全阀专家13566838880 qq:422250688

safety valve for electric water heater

### 一、功能介绍

适用于电热水器，同时具有单向阀、泄压阀、平衡阀、排水清洗等功能，能防止进入热水器内胆的水倒流及防止热水器内胆压力偏高时发生胀裂，排泄多余的压力，以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生,是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀，阀体三通,内分为进水腔、出水腔和安全腔，安全腔开有排水孔，在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定，在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧，调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有密封组件及保护盖，在排水杆端头接有排水手柄，排水手柄用空心铆钉铆住，手柄用不锈钢螺栓活动固定在阀体上；安装时应垂直，并在泄压口上安装排水管，排水管应通向下水道或放置在不影响安全的位置，以免发生烫伤人事故。

二、材质外观：黄铜表面镀镍(不锈钢色)

三、规格参数：g1/2内外螺纹压力0.8mpa

连接方式：螺纹

密封方式:端面密封、生料带密封、o型圈密封 共三种

规格 : 1/2 3/4 1

进水压力(开启压力) : 0.01mpa

流量:在0.03mpa水压下0.28l/s

外泄压力:泄压>0.75mpa止泄<0.75mpa

内泄压力:泄压>0.30mpa止泄<0.30mpa

处于外泄泄压状态时,每分钟出水量>11滴

材质 : 主体黄铜、内部配件不锈钢、尼龙、硅胶等

forged brass body

nickel or chrome plated iso228 g thread size:f1/2 × m1/2 or f3/4 × m3/4 relief

pressure:7.0 ± 0.5bar (adjustment range : 0.03mpa ~ 1.0mpa) non-return valve pressure:3.5 ± 0.5 (differential pressure:0.1 ~ 0.2mpa ) inflow pressure 0.01mpa

四、包装参数:

25只/盒\*12=300只/箱 26公斤/箱 36\*31\*24.5cm

五、结构简图 :

六、工作原理 : 安全阀 : 是安装在设备、容器或管道上,起超压保护作用,当容器或管道内压力超过允许值时,阀门自动开启(顶开外排密封座)排放介质;当压力降低到规定值时,阀门自动关闭

七、适用设备 : 热水器安全阀因成本低、安装和调节方便,广泛应用于:储水式(承压)热水器、即热式电热水器、太阳能热水器、空气能热水器、热泵(地热)热水器、承压水箱、承压管道、开水机(器)、换热器、电热水龙头等供暖、供热领域。

八、质保时间 : 出厂之日起12个月内

九、与其他厂家比较 :

十、设计决定品质,意识决定一切!

全数控精细加工,严格管控!

十一、产品照片 :

www.13566838880.com

qq : 422250688

13566838880

msn:brassvalve@hotmail.com

skype:brassvalve001

本产品的加工定制是是，公称通径是15（mm），品牌是Fusheng/复盛，型号是JZHY001，材质是黄铜，连接形式是螺纹，用途是止回，驱动方式是水力控制，零部件及配件是配件，标准是国标，外形是大型，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，适用介质是油品，形态是柱塞式